



РЪКОВОДСТВО

Обозначените със CE маркировка ръкавици на Weldas са тествани и сертифицирани в съответствие с директивата за лични предпазни средства 89/686/ЕЕС Ниво 2.

Продукти на WELDAS : 10-1007 EN12477, 09.2005 Тип В

Моделите ръкавици: Заваръчни ръкавици **Търговска марка:** **Softouch** **Размер:** виж щампата на ръкавиците

Размери според EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Индекс на размера на ръката	8½	9	9½
Информация за размера на етикета на Weldas	M	L	XL
Размер в мм	216	229	241
Дължина на ръкавицата в мм	360	370	370



Информация за здравето:


Нивата на рН, хлор и РСР във всички материали са тествани и отговарят на изискванията на CE здравните стандарти. Оцветяването: оцветяването се прави с естествени материали.

Инструкция за употреба:

Тези ръкавици са предназначени за употреба като заваръчни ръкавици в случаите, в които се изисква чувствителност на пръстите при работа, като при TIG заваряването или ниско амперовото MIG/MAG заваряване.

Следва разяснение на пиктограмата, маркирана на ръкавицата:

Защитни ръкавици срещу механичен риск



2111

Пръст	Тест за устойчивост срещу	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5
1	Протриване (брой цикли)	100	500	2000	8000	—
2	Срязване (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3	Скъсване (Нютон)	10	25	50	75	—
4	Пробиване, (Нютон)	20	60	100	150	—

Гаранция:

Този продукт има гаранция при установяване на производствен дефект. Заради различните области на приложение, потребителят носи отговорност да избере подходящия продукт за дадено приложение.

Защитни ръкавици срещу термични рискове



412X4X

Пръст	Тест за устойчивост срещу	Пръст	Тест за устойчивост срещу
1	Поведение при термично въздействие	5	Малки пръски разтопен метал
2	Контактна топлина	6	Големи количества разтопен метал
3	Конвекционна топлина		
4	Лъчиста топлина		

Пране, сушене и гладене:

Не трябва да се използват избелващи препарати или киселини, само стандартните почистващи препарати. Характеристиките на кожата ще се променят след 1 или 2 пранета. Възможно е втвърдяване на кожата след пране. Механичното сушене и гладене е възможно, но не се препоръчва.

UV:

В съответствие с тези норми няма метод за тестване на UV лъчението, но нормално това не дава проблем с използваните материали.

! Ако индикацията на продукта е „X”:то по тази позиция продуктът не е тестван !

EN12477, 09.2005: Защитни ръкавици за заваръчници (миним. изисквания)

Изисквания	EN	Тип А		Тип В	
		Миним. категория		Миним. категория	
Електрическа изолация	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Устойчивост на протриване	EN388	2	500 Брой цикли	1	100 Брой цикли
Устойчивост на срязване	EN388	1	Индекс 1,2	1	Индекс 1,2
Устойчивост на скъсване	EN388	2	25 N	1	10 N
Устойчивост на пробиване	EN388	2	60 N	1	20 N
Поведение при термично въздействие	EN407	3		2	
Устойчивост при термичен контакт	EN407	1	100 C	1	100 C
Устойчивост срещу конвекционна топлина	EN407	2	$HTI \geq 7$	0	
Устойчивост срещу малки пръски разтопен метал	EN407	3	25 Капки	2	15 Капки
Чувствителност (при вземане на пръчка с диаметър)	EN420	1	$\leq 11 \text{mm}$	4	$\leq 6,5 \text{mm}$

Опасност при наличие на електрически ток:

Тези продукти могат да бъдат проводник на електрически ток, рискът е по-висок когато продуктът е мокър.

Използвани материали:

Направени са от лицева козя кожа за дланта и цепена телешка кожа за външната част и маншета. Ушити са с 3 нишки KEVLAR®.

Съхранение:

Съхранявайте продуктът на сухо място при температура над 5°C. Не транспортирайте и не складирайте повече от 5 кашона един върху друг на едно пале.

DuPont™ and KEVLAR® са търговски марки или регистрирани търговски марки на E.I. duPont de Nemours and Company, **Softouch** е регистрирана търговска марка на компания Weldas.

Предупреждение: Ръкавиците и облеклата на Weldas са тествани и сертифицирани от TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197), Германия. За повече информация за EN стандартите, методите на тестване, резултатите от тестовете, сертификати на продуктите или друга информация, моля пуснете запитване на: europe@weldas.com или посетете уеб сайт: www.weldas.com

Производител на този продукт е: Weldas.

Адрес на Weldas:

Офис в Европа:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.com

Главен офис на Weldas за цял свят както и за USA е Европейския офис:

Weldas Company
128 Seaboard Lane Franklin TN 37067 USA
E-mail: info@weldas.com