



手册

手套上的CE印唛指出其本身已根据89/686/EEC指引标准2进行测试和认证..

威特仕产品: 10-2250


EN388, 2003

手套类型: : 工作手套

尺寸: 参照手套上的印唛

尺码与EN 12477, 2005 / EN 420, 2003一致

手掌尺寸	7½	8½	9	9½	10½
威特仕尺寸标签	S	M	L	XL	XXL
测量尺寸 (mm)	190	216	229	241	267
手套总长度 (mm)	310	320	330	340	350



尺码


健康因素:

产品物料的铬(VI)含量, PH值, 五氯苯酚(PCP)含量都经过测试达安全健康标准.

颜色: 颜色是经过天然物料处理.

以下是对印在手套上的图案的说明:

EN388, 2003: 抗机械性风险的劳保手套



2122

数值位置	抗力测试	级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	级别 5
第一位	磨损 (周期)	100	500	2000	8000	—
第二位	刀割 (i指数)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
第三位	撕破(牛顿)	10	25	50	75	—
第四位	刺破(牛顿)	20	60	100	150	—

使用说明:

该手套被用作抗机械风险.

保证:

该产品保证制造缺点, 因应用范围的不同, 选择正确的产品是使用者的责任.

导电危险性:

这些产品能传递电流, 当产品潮湿时比较危险.

贮存: 在5摄氏度下干燥贮存, 不要在一个卡板上堆叠5箱以上.

洗涤, 烘干和烫平:

应该使用标准的没有漂白和酸性的洗涤剂, 经过一两次洗涤后, 皮的特性会改变, 洗涤后的皮渍水是典型的.

机器烘干和烫平是可行的, 但是不建议这样做.

材料采用:

该手套采用牛青皮, 棉掌背, 全棉内里及11厘米长的帆布袖.

警告: 威特仕焊护用品已通过德国TUV测试并获得证书. 要了解更多其他更多的信息, 如 EN 标准, 测试方式, 测试报告, 产品证书和其他产品, 请发电子邮件至: europa@weldas.com 或 登陆我们的网站: www.weldas.com

该产品制造商是: 威特仕

威特仕地址:

威特仕欧洲分公司:

Weldas Europe B.V.
De Poort 77
4411 PB Rilland
Holland
E-mail: europa@weldas.com

威特仕全球总公司, 即威特仕美国公司:

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com