



INFORMATION

Die Weldas CE-Markierung auf die Produkte ist die Kennzeichnung, daß sie nach den Vorschriften 89/686/ EU Stufe 2 geprüft und zertifiziert sind.

WELDAS PRODUKT:

33-2320

EN ISO 11611 (2003), EN 470-1 (1995)

Model: Fire Fox

Warenzeichen:




Größe: sehen Sie bedruckung Produkt nach

Zeichenerklärung von Piktogrammen gedrückt auf den Produkten:



Prüfung	Anforderungen
Zugfestigkeit	≤ 300 N
Rißwiderstand	≤ 15 N
Größe änderung	< 5 %
Fettinhalt	< 15 %
Stärke	≥ 1 mm
Feuerverbreitung	≤ 2 Sekunden
Metallpritzer	≥ 15 Tropfen
Taschen	Keine offene Taschen
Verschlüsse	Kein Öffnungen
Größe	EN 340
Strom	Nicht leitfähig

Größe nach:
EN 340 (1993)
CM



	A	B	C
33-2320	52	19-32	36-47

Gesundheit:


Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden und erreichen die CE-Gesundheitstandards. Farben: zur Materialfärbung werden nur natürlichen Farben verwendet.

Achtung:

Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

Waschen:

Der flammenhemmenden Eigenschaften ändern sich nach 25 Waschen auf 60° C. Der Waschvorgang führt zur Verhärtung des Leders und beeinträchtigt somit den Tragekomfort. Die Größe kann sich ändern nach Waschen !



Benutzer Informationen:

Diese Arbeitsbekleidung ist zum benutzung von allgemeine Arbeiten so wie auch zum Schweißen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, alle Schließungen zu Schließen speziell bei benutzung zum Schweißen und dass man die richtige Größe wählt.

Achtung:

Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) geprüft und zertifiziert. Mehr information über EN Normen, Prüfmethode, Prüfberichte, Produktzertifizierung und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail: europa@weldas.com oder per unserer home page www.weldas.com.

Trocknen und bügeln:

Mechanisch trocknen und bügeln ist möglich, aber unter 95° C.

Lagern:

Trocken und über 5° Celcius lagern. Bitte Dosen nicht höher stapeln als 5 hoch.

Benutzte Materialien:

Zum herstellung dieser Produkt ist 315 gr/m² flammenhemmenden gewebe benutzt, sowie auch stromisolierte Druckknöpfe und Klettverschluß für die Schließungen und 3 Drahts KEVLAR®.

Hersteller dieser Produkt: Weldas.

Information Adressen Weldas:

Europäische Bureau:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Hauptsitz Weldas als auch Amerikanisches Bureau:

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com