



## MANUAL

Weldas CE markeringer på dette produkt viser at det er testet og godkendt i henhold til direktiv 89/686/EEC niveau 2

## WELDAS PRODUKT:

### 20-3100V, 20-3200V

### EN 11611

#### Helbreds information:

PH-værdi, Crom (VI) og PCP grænser for alle varer er blevet testet og imødekommer CE helbreds standarder.

Indfarvning : Kun med naturens egne farver.

#### Garanti:

Dette produkt er garanteret mod fabriktionsfejl. Det er brugerens ansvar at vælge det rette produkt til den enkelte arbejdsopgave.

#### Vask:

Må kun vaskes med almindelige vaskemidler. Der må ikke tilsættes blegemidler eller syre. Dette produkts brandhæmmende egenskaber vil være til stede ved op til 5 vaske.

#### Tørring og strygning:

Mekanisk tørring og strygning er muligt, men anbefales ikke.

#### Opbevaring:

Opbevares over 5° Celcius. Stabl ikke højere en 5 kartons på en palle.

#### Anvendte materialer:

Skumindlæg med brandhæmmende bomuld er anvendt.

#### Bruksanvisning:

Dette produkt anvendes for svejsehjælmens front (20-3100V) eller sikkerhedshjælm (20-3200) og er designet med det formål at give mere komfort.

#### Bemærk:

Weldas handsker og beklædning er testet og certificeret af TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197).

For yderligere informationer om EN standarder, test metoder test rapporter, produkt certifikater og andre produkter, kan indhentes via e-mail: [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com) eller besøg os på vores hjemmeside: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)

#### Producent af dette produkt: Weldas.

#### Adresse informationer om Weldas:

##### Europæisk kontor:

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
NL-4612 RC Bergen op Zoom  
Holland  
E-mail: [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com)

##### Weldas's hovedkontor såvel som USA kontor:

Weldas Company  
128 Seabord Lane  
Franklin TN 37067  
USA  
E-mail: [info@weldas.com](mailto:info@weldas.com)