



MANUAL

WELDAS PRODUKT: 10-2150

Weldas CE mærkninger på handsker indikere at de er testet og certificeret til 89/686/ECC stk. 2.

EN12477, 09.2005 Type A/B

Handske type : Svejsehandsker

Størrelse: se print på handske

Størrelser angivet efter EN 12477, 2005/EN 420, 2003

Håndstørrelse index	9	9½
Weldas størrelses label	L	XL
Måleenhed in mm.	229	241
Total længde af handsker i mm	380	385




Helbreds information:

PH-værdi, Crom(VI) og PCP grænser for alle varer er blevet testet og imødekommer CE helbreds standarder.

Farv: Farvning er alle naturlige farver.

Følgende forklarer pictogram, der er på handskerne.

Beskyttelses handsker med mekanisk risiko.



1122

Finger	Test modstand	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.	Slidgrad	100	500	2000	8000	—
2.	Kniv blad	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.	Flå	10	25	50	75	—
4	Stikke hul i	20	60	100	150	—

Beskyttelses handsker mod varme.



423X4X

Finger	Test modstand	Finger	Test modstand
1.	Varme påvirkning	5.	Små svejsestæk
2.	Varme kontakt	6.	Store svejsestæk
3.	Varmestrømning		
4.	Strålevarme		

Hvis produktet er mærket "X", så er produktet ikke testet.

EN12477, 2005:Beskyttelses handsker for svejsere (minimum krav)

Krav	EN	Type A		Type B	
		Minimum klassifisering		Minimum klassifisering	
Elektrisk isolering	pr1149-2		R≥10 ⁶ Ω		R≥10 ⁵ Ω
Slid modstand	EN388	2	500 cyclus	1	100 cyclus
Modstand mod skæring	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Itu rivnings modstand	EN388	2	25 N	1	10 N
Modstand mod	EN388	2	60 N	1	20 N
Påvirkning af ilt	EN407	3		2	
Modstandsdygtighed ved varme-kontakt	EN407	1	100 C	1	100 C
Modstand overfor strålevarme	EN407	2	HTI≥7	0	
Modstand overfor små svejsestæk	EN407	3	25 Dråbe	2	15 Dråbe
Med denne handske er det muligt at få fat i elektroder, selv de små dimensioner.	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

Brugsvenledning:

Handskerne er anvendelige både til MIG/MAG og elektrode svejsning. I håndfladen er der skind, som gør at handsken er olie og vand resistent.

Garanti:

Dette produkt er garanteret mod fabrikationsvejl. På grund af

Vask, tørring og stryning:

Brug ikke blegemiddel eller syre, men kun almindeligt vaskepulver. Læderets karakteristik vil ændres efter 1 eller 2 gange vask. Typisk vil læderet blive hårdt efter vask. Tørretumbler og stryning er muligt men anbefales ikke.

UV:

Med denne norm er der ikke foretaget test-metode til identifikation af UV stråler, men normalt giver det ikke problemer med de anvendte materialer.

Elektrisk farer:

Dette produkt kan klare en elektrisk påvirkning. Risiko er højere, når produktet er vådt

Materialet er fremstillet af:

Denne handske er fremstillet af skulder spalt, med undtagelse af innerhand der er fremstillet af skulder kohud med nopret overflade. Inderside er lavet af bomuld.

Opbevaring: opbevares over 5° Celcius. Stabl ikke højere en 5 kartons på en palle

Bemærk: Weldas handsker og beklædning er testet og certificeret af TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) For yderligere informationer om EN standarder, test metoder test rapporter, produkt certifikater og andre produkter, kan indhentes via e-mail: europa@weldas.com eller besøg os på vores hjemmeside: www.weldas.com

Producent af dette produkt: Weldas

Europæisk kontor:
Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europa@weldas.com

Adresse informationer om Weldas:

Weldas' s hovedkontor såvel som USA kontor:
Weldas Company
128 Seaboard Lane Franklin TN 37067 USA
E-mail: info@weldas.com