



MANUAL:

PRODUCTO WELDAS : 10-2207

La marca CE en este guante, garantiza que se ha ensayado y certificado según directiva 89/686/ECC nivel 2


EN388, 2003

Tipo de Guante: Guante para trabajo

Talla: vea la impresión en le guante

Tallajes según: EN 12477, 2005/EN 420, 2003

Indice de tallas de la mano	9	9½
Etiqueta WELDAS de talla	L	XL
Medida en milímetros	229	241
Longitud total del guante en milímetros	260	270



Información de Sanidad:


el ph, cromo VI y niveles de PCP que todos los materiales se han comprobado y cumplen con los standards de CE, coloración a base de materiales naturales.

A continuación explicamos el significado de los pictogramas impresos en el guante

Instrucciones de uso:

Este guante es para protegerse de riesgos mecánicos

EN388, 2003: Guante para protección contra riesgos mecánicos



3142

Dígito	Prueba de resistencia	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
1st	Abrasión (# ciclos)	100	500	2000	8000	—
2nd	Indice de resistencia al corte	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3rd	Resistencia a la rotura (newtons)	10	25	50	75	—
4th	Resistencia al punzonado (newtons)	20	60	100	150	—

Garantía:

Este producto está libre de defectos, es responsabilidad del usuario elegir el producto adecuado en cada aplicación. .

Peligro con la corriente,

estos productos pueden dejar pasar la corriente, el riesgo es alto si están mojados.

Lavado, secado y planchado:

no deben utilizarse blanqueadores, ni ácidos, sólo detergentes, las características de la piel, cambiarán después de 1 ó 2 lavados, endureciéndola, es posible, pero NO aconsejable el secado y planchado mecánico.

Almacenar:

Almacenar y secar a temperatura superior a 5° C. No estibe más de 5 niveles de cjas en un pallet

Materiales utilizados:

Con piel de vaca en la palma de la mano, forrado de algodón en el interior y lona en el puño.

Los guantes y vestimenta de WELDAS, se han ensayado y certificado por TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) para más información al respecto entre en la página www.weldas.com o envíe un email a: europa@weldas.com.

Producto manufacturado por WELDAS

Dirección de WELDAS :

Oficina de WELDAS en Europa:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Oficina central de WELDAS en Estados Unidos y para Estados Unidos

Weldas Company
128 Seabord Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com