



MANUAL:

PRODUCTO WELDAS : 10-2336

La marca CE en este guante, garantiza que se ha ensayado y certificado según directiva 89/686/ECC nivel 2

EN388, 2003

Tipo de Guante: Guante para trabajo

Talla: vea la impresión en le guante

Tallajes según: EN 12477, 2005/EN 420, 2003

Indice de tallas de la mano	7½	8½	9	9½	10½
Etiqueta WELDAS de talla	S	M	L	XL	XXL
Medida en milímetros	190	216	229	241	267
Longitud total del guante en milímetros	310	320	330	340	350



Información de Sanidad:

el ph, cromo VI y niveles de PCP que todos los materiales se han comprobado y cumplen con los standards de CE, coloración a base de materiales naturales.

A continuación explicamos el significado de los pictogramas impresos en el guante

Instrucciones de uso:

Este guante es para protegerse de riesgos mecánicos

EN388, 2003: Guante para protección contra riesgos mecánicos

	Dígito	Prueba de resistencia	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
	1st	Abrasión (# ciclos)	100	500	2000	8000	—
	2nd	Indice de resistencia al corte	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	3rd	Resistencia a la rotura (newtons)	10	25	50	75	—
	4th	Resistencia al punzonado (newtons)	20	60	100	150	—

Garantía:

Este producto está libre de defectos, es responsabilidad del usuario elegir el producto adecuado en cada aplicación. .

Peligro con la corriente,

estos productos pueden dejar pasar la corriente, el riesgo es alto si están mojados.

Lavado, secado y planchado:

no deben utilizarse blanqueadores, ni ácidos, sólo detergentes, las características de la piel, cambiarán después de 1 ó 2 lavados, endureciéndola, es posible, pero NO aconsejable el secado y planchado mecánico.

Almacenar:

Almacenar y secar a temperatura superior a 5° C. No estibe más de 5 niveles de cjas en un pallet

Materiales utilizados:

En piel de vaca (cara interior) en laparte superior y cara exterior de la piel de vaca, en la palma de la mano

Los guantes y vestimenta de WELDAS, se han ensayado y certificado por TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D51105 Cologne, Germany, para más información al respecto entre en la página www.weldas.com o envíe un email a: europe@weldas.com.

Producto manufacturado por WELDAS

Dirección de WELDAS :

Oficina de WELDAS en Europa:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.com

Oficina central de WELDAS en Estados Unidos y para Estados Unidos

Weldas Company
128 Seabord Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com