



MANUALE

Il marchio Weldas CE su questo Prodotto significa che è stato testato e certificato in accordo con le Direttive 89/686/EEC Livello 2

PRODOTTO WELDAS:

20-3100V*, 20-3200V

EN 11611

Informazioni sulla salute:

Il pH di tutti i materiali è stato testato e soddisfa i requisiti CE.

Colore: La colorazione è fatta con colori naturali.

Asciugatura e Stiratura:

Asciugatura e stiratura meccanica sono possibili ma non consigliati.

Conservare:

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura superiore ai 5° C.
Non sovrapporre più di 5 cartoni per bancale.

Garanzia:

Questo prodotto è garantito contro difetti di produzione. In base alle varie applicazioni, è responsabilità del Cliente identificare il giusto prodotto per ogni applicazione.

Materiale usato:

Una schiuma è impiegata negli strati interni e un cotone fiamma ritardante in quelli esterni.

Lavaggio:

Non usare acqua ossigenata o acidi, solo detergenti standard. La caratteristica fiamma ritardante del prodotto resterà tale solo per 5 lavaggi.

Istruzione d'uso:

Questo prodotto è usato nella parte frontale della fascia testa per caschi di saldatura (20-3100V) o per i caschi da cantiere (20-3200V) e serve per un maggior confort!

Attenzione:

i guanti e l'abbigliamento Weldas sono stati testati e certificati dal TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) per maggiori informazioni sugli Standard EN, sui metodi, sui rapporti, sulle certificazioni e altro mandate una mail all'indirizzo: europa@weldas.com o visitate il nostro sito www.weldas.com

Il Produttore di questi prodotti è: Weldas

Indirizzo della Weldas per informazioni:

Ufficio per l'Europa:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Casa Madre Weldas e Ufficio per USA:

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com