



# MANUALE

# PRODOTTO WELDAS: 10-2755

Il marchio CE su questo guanto indica che è stato testato e certificato in accordo alla Norma 89/686/EEC Livello 2

## EN12477, 09.2005 Tipo A/B

**Tipo di guanto:** guanto di saldatura **Marchio registrato:** *COMFOflex* **Taglia:** vedi stampo impresso sul guanto

### Taglie in accordo alla Norma EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Indice Taglia per la mano	9	9½
Etichetta taglia Weldas	L	XL
misura in mm	229	241
Tot. lunghezza del guanto in mm	360	360




### Informazioni sulla salute:

Il livello di Ph, Cromo e PCP di tutti i materiali è stato testato e soddisfa gli Standard di salute CE.  
Colore: il colore è dato usando materiali naturali.

### Guida ai pittogrammi impressi sui guanti

#### Guanti di protezione contro il rischio meccanico



2143

Cifra	Test di resistenza	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
1.°	Abrasione (N. di cicli)	100	500	2000	8000	—
2.°	Taglio da lama (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.°	Strappo (Newton)	10	25	50	75	—
4.°	Foratura (Newton)	20	60	100	150	—

### Istruzione d'uso:

Questo guanto può essere impiegato sia per Saldature MIG/MAG sia per elettrodo specialmente nel caso in cui l'operatore vuole riflettere calore radiante.

### Garantia:

Questo prodotto è garantito contro difetti di produzione. In base alle varie applicazioni, è responsabilità del Cliente identificare il giusto prodotto per ogni applicazione.

#### Guanti di protezione contro il rischio termico



433X4X

Cifra	Test di resistenza
1.°	Reazione al fuoco
2.°	Contatto con il calore
3.°	Convezione calore
4.°	Calore radiante

Cifra	Test di resistenza
5.°	Piccoli spruzzi di metallo fuso
6.°	Grosse quantità di metallo fuso

### Lavaggio, Asciugatura e Stiratura:

Non usare acqua ossigenata o acido, solo detergenti standard. Le caratteristiche della pelle cambieranno dopo uno o due lavaggi, l'indurimento della pelle è tipico dopo il lavaggio. Asciugatura e stiratura meccanica sono possibili ma non consigliati.

### UV:

Tra le norme non c'è un metodo per testare i prodotti contro le radiazioni UV, ma, normalmente, con questi materiali usati non ci sono problemi di questo genere.

!!! Se l'indicazione sul Prodotto è "X": allora la posizione indicata non è stata testata !!!

### EN 12477, 09.2005 : Guanto di Protezione per Saldatori (requisiti minimi)

Requisiti	EN	Tipo A		Tipo B	
		Giudizio minimo		Giudizio minimo	
Isolamento elettrico	pr1149-2		R≥10°Ω		R≥10°Ω
Resistenza all'abrasione	EN388	2	500 Cicli	1	100 Cicli
Resistenza al taglio da lama	EN388	1	Indice 1,2	1	Indice 1,2
Resistenza allo strappo	EN388	2	25 N	1	10 N
Resistenza alla foratura	EN388	2	60 N	1	20 N
Reazione al fuoco	EN407	3		2	
Resistenza al contatto con il calore	EN407	1	100 C	1	100 C
Resistenza alla convezione del calore	EN407	2	HTI≥7	0	
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	EN407	3	25 Goccioline	2	15 Goccioline
Destrezza	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

### Rischio elettrico:

questi prodotti possono superare una corrente elettrica, il rischio è più alto quando il prodotto è bagnato !

### Materiale usato:

I materiali usati sono spessa e flessibile pelle fiore bovina all'interno e pelle crosta di daino con imbottitura *COMFOflex* sul dorso del guanto. È cucito con Dupont KEVLAR® 4 fili. Il manicotto è di pelle bovina resistente alla foratura e foderato con cotone. Il dorso della mano è fatto con Rayon PFR alluminizzato.

Dupont™ e KEVLAR® sono marchi registrati della Società E.I. Dupont de Nemours, *COMFOflex* è un marchio registrato della Società Weldas

**Conservare:** Conservare in luogo asciutto ad una temperatura superiore ai 5° C. Non sovrapporre più di 5 cartoni per bancale .

**Attenzione:** i guanti e l'abbigliamento Weldas sono stati testati e certificati dal TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) per maggiori informazioni sugli Standard EN, sui metodi, sui rapporti, sulle certificazioni e altro mandate una mail all'indirizzo: [europe@weldas.com](mailto:europe@weldas.com) o visitate il nostro sito [www.weldas.com](http://www.weldas.com) .

### Il Produttore di questi prodotti è: Weldas

### Indirizzo della Weldas per informazioni:

Ufficio per l'Europa :

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland  
E-mail: [europe@weldas.com](mailto:europe@weldas.com)

Casa Madre Weldas e ufficio per USA

Weldas Company  
128 Seaboard Lane Franklin TN 37067 USA  
E-mail: [info@weldas.com](mailto:info@weldas.com)