



INSTUKCIJA :

WELDAS PRODUKTAS : 10-2336

Weldas CE zenklinimai pazymi, kad si pirstine testuota ir sertifikuota pagal direktyva 89/686/EEC Lygis 2

EN388, 2003

Pirstines tipas : Vairuotojo pirstine

Dydis: ziurekite ispaude pirstineje

Dydziai atitinka: EN 12477, 2005/EN 420, 2003

| Rankos dydzio indeksas | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10½ |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Weldas dydzio aprasas | S | M | L | XL | XXL |
| Ismatavimai mm | 190 | 216 | 229 | 241 | 267 |
| Visas pirstines ilgis mm | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |




Sveikatos informacija:

Visu medziagu pH, Chromo (VI) ir PCP lygiai testuoti ir atitinka CE sveikatos apsaugos keliamus reikalavimus.

Dazymas: dazymas atliktas panaudojus naturalias medziagas.

Toliau paaiskinimai piktogramu ispaustu ant pirstines

EN388, 2003: Apsaugines pirstines nuo mechaniniu pazeidimu



2111

| Skaicius | Testinis atsparumas | Lygis 1 | Lygis 2 | Lygis 3 | Lygis 4 | Lygis 5 |
|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pirmas | Trynimas (# ciklai) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | — |
| Antras | Ipjovimas (indeksas) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Trecias | Plesimas (Niutonais) | 10 | 25 | 50 | 75 | — |
| Ketviras | Yrimas (Niutonais) | 20 | 60 | 100 | 150 | — |

Naudojimosi instrukcija:

Si pirstine skirta naudojimui aplinkoje, kurioje gali kilti machaniniu pazeidimu.

Garantija:

Sis produktas turi garantija nuo gamybinio broko. Kadangi pritaikymas yra ivairus, tai vartotojo atsakomybe rasti tinkama produkta kiekvienam atveju.

Elektros iskrovos pavojus:

Sie produktai gali islaikyti elektros iskrovos testus, rizika yra didesnekai produktas yra slapias !

Sandeliavimas:

Laikyti sausoje, virs 5° Celsijaus silumos patalpoje. Nedekite daugiau kaip 5 deziu (i auksti) ant 1 paletes.

Skalbimas, dziovinimas ir lyginimas:

Negalima naudoti balikliu ar rugsciu, tik standartines skalbimo priemones. Odos charakteristikos pasikeis po 1-2 skalbimu. Odos kietejimas yra budingas po jos skalbimo. Mechaninis dziovinimas ir lyginimas yra imanomas, bet nepartartinas.

Naudojamos medziagos:

Versta karves oda panaudota isorinei pirstines pusei, o vidinei siurksti karves oda.

Demesio: Weldas pirstines ir rubai yra testuoti ir sertifikuoti TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Cologne, Germany kompanijoje. Daugiau informacijos apie EN standartus, testavimo metodus, testu rezultatus, produktu specifikacijas ir kitus produktus galite gauti parase mums el. Pastu: europe@weldas.com arba apsilanke musu tinklapyje: www.weldas.com

Sio produkto gamintojas yra: Weldas.

Weldas adresas:

Europos ofisas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.com

Pagrindinis Weldas ofisas (JAV ofisas):

Weldas Company
128 Seabord Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com