



# INSTRUKCIJA

# WELDAS PRODUKTS: 10-1009

Weldas CE marķējums uz šiem cimdiem norāda, ka tie ir pārbaudīti un sertificēti saskaņā ar direktīvu 89/686/EEC 2. līmenis

## EN12477, 09.2005 Tips B

**Cimdu tips:** metināšanas cimdi

**Preču zīme:** 

**skatīt:** atzīmi uz cimda

**Izgatavoti atbilstoši standartiem EN 12477, 2005 / EN 420, 2003**

Rokas izmēra indekss	8½	9	9½	10½
Weldas izmēra uzlīme	M	L	XL	XXL
Lielums mm	216	229	241	267
Kopējais cimda garums mm	360	360	360	360



### Veselības informācija:

Visu materiālu pH, Hroma (VI) un PCP līmenis ir testēts un atbilst CE veselības standartiem.  
Krāsa: krāsošanai ir izmantoti dabīgie materiāli.

### Lietošanas instrukcija:

Šie cimdi ir paredzēti lietošanai metinātājiem, tiem ir augsta jutīguma pakāpe, kas piemērota metināšanai ar TIG metodi.

### Garantija:

Šim produktam ir iespējamo ražošanas procesa defektu garantija. Plašās pielietojuma amplitūdas dēļ, lietotājs ir atbildīgs par produkta izvēles piemērotību katram atsevišķam gadījumam.

### Mazgāšana, žāvēšana, gludināšana:

Nedrīkst izmantot balinātājus vai skābes, lietot parastos mazgāšanas līdzekļus. Ādas īpašības pēc 1-2 mazgāšanas reizēm nedaudz mainās, tas ir raksturīgi ādas izstrādājumiem, ka tie pēc mazgāšanas kļūst cietāki. Žāvēšana ar mehāniskiem līdzekļiem un gludināšana ir pieļaujama, bet nav ieteicama.

### UV:

Šīs instrukcijas ietvaros nav paredzēta UV starojuma testa veikšana, bet parasti tas nerada problēmas darbojoties ar šo materiālu.

### Risks saskarē ar elektrisko strāvu:


Ir pieļaujama šo produktu saskare ar elektrisko strāvu, risks rodas tad, ja cimdi ir slapji!

### Izmantotie materiāli:

Izgatavoti no kaz ādas un govšādas virspusē un aproces daļā. Ir iestrādāts 3 kārtīgs KEVLAR® diegs palielinātai izturībai.

### Cimdu piktogrammu skaidrojumi :

#### Cimdu aizsardzība no iespējamajiem mehāniskiem bojājumiem



2111

Pirksts	Izturības tests	1. Līmenis	2. Līmenis	3. Līmenis	4. Līmenis	5. Līmenis
1.	Nobrazums (#cikli)	100	500	2000	8000	—
2.	Iegriezums (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.	Plisums (ņūtoni)	10	25	50	75	—
4.	Pārdūris (ņūtoni)	20	60	100	150	—

#### Cimdu aizsardzība no iespējamajiem termiskiem bojājumiem



412X4X

Pirksts	Izturības tests	Pirksts	Izturības tests
1.	Degšana	5.	Nelielas kausētā metāla šļakatas
2.	Saskare ar karstumu	6.	Lielas kausētā metāla šļakatas
3.	Konvektīvais karstums		
4.	Izstarotais karstums		

!!! ja uz produkta ir atzīme "X" : norādītā pozīcija nav testēta !!!

#### EN12477, 09.2005: Metinātāju aizsargcimdi (minimālās prasības)

Prasības	EN	Tips A		Tips B	
		Minimālais novērtējums		Minimālais novērtējums	
Elektroizolācija	pr1149-2		R≥10 <sup>6</sup> Ω		R≥10 <sup>5</sup> Ω
Nobrazumu aizsardzība	EN388	2	500 cikli	1	100 cikli
Griezumu aizsardzība	EN388	1	Indekss 1,2	1	Indekss 1,2
Plisumu aizsardzība	EN388	2	25 N	1	10 N
Dūrumu aizsardzība	EN388	2	60 N	1	20 N
Reakcija uz degšanu	EN407	3		2	
Aizsardzība saskarē ar karstumu	EN407	1	100 C	1	100 C
Aizsardzība no konvektīvā karstuma	EN407	2	HTI≥7	0	
Aizsardzība no nelielām kausētā metāla šļakatām	EN407	3	25 Atbirums	2	15 Atbirums
Lokanība (piemērošanās kārts diametram)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

DuPont™ and KEVLAR® ir E.I.duPont de Nemours and Company reģistrētā preču zīme, **Softouch** ir Weldas reģistrētā preču zīme

Uzglabāt sausā vietā 5°C temperatūrā. Nekraut augstāk par 5 kastēm uz 1 paletes.

**Bridinājums:** Weldas cimdi un apģērbs ir testēti un sertificēti TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197)

Tuvāku informāciju par EN standartiem, testēšanas metodēm, testa atskaitēm, produktu sertifikāciju un citiem produktiem var iegūt rakstot uz e-pastu [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com) vai aplūkojot mājas lapu: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)

**Šo produktu ražotājs ir: WELDAS**

**Weldas informācijas adrese:**

Eiropas ofiss:

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland  
E-mail: [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com)

Weldas centrālais ofiss kā arī ofiss ASV:

Weldas Company  
128 Seaboard Lane Franklin TN 37067 USA  
E-mail: [info@weldas.com](mailto:info@weldas.com)