



HANDLEIDING

Weldas CE markeringen op deze handschoen, geven aan dat deze getest en gecertificeerd is volgens norm: 89/686/EEC Level 2

WELDAS PRODUKT: 10-2250

EN388, 2003

Type handschoen: werkhandschoen

Maat: zie bedrukking op handschoen

Maatvoering volgens EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Hand index afmetingen	7½	8½	9	9½	10½
Weldas maat label	S	M	L	XL	XXL
Afmeting in mm	190	216	229	241	267
Totale lengte handschoen (mm)	310	320	330	340	350




Gezondheids informatie:

De PH, Chroom (VI) en PCP niveau's van alle materialen zijn getest en voldoen aan de CE gezondheidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natuurlijke verfstoffen gebruikt

Verklaring van de pictogrammen op de handschoen:

EN388, 2003: Handschoenen voor bescherming tegen mechanische risico's



2122

Cijfer	Weerstandspreef	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
1°	Slijtage (# cycles)	100	500	2000	8000	—
2°	Snijden (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3°	Inscheuren (Newton)	10	25	50	75	—
4°	Perforatie (Newton)	20	60	100	150	—

Gebruiksaanwijzing:

Deze handschoen is bedoeld tegen risico's van mechanische aard

Garantie:

Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, in de daarvoor bedoelde toepassing.

Electriciteits gevaar:

Dit product kan stroom geleiden, het risico is hoger wanneer het product nat is !

Opslag:

Sla droog en boven 5° Celcius op. Stapel nooit hoger dan 5 dozen op 1 pallet

Wassen, drogen en strijken:

Geen bleekmiddel of zuur mag gebruikt worden, alleen standaard wasmiddelen. De eigenschappen van het leer zal veranderen na 1 of 2 wasbeurten, het verharden van het leer is gebruikelijk na het wassen. Mechanisch drogen en strijken is mogelijk, echter wordt niet geadviseerd.

Gebruikte materialen:

De binnenhand is glad runderleer, de rug is katoen, de kap van 11 cm. is gemaakt van Canvas

Attentie: Weldas handschoenen en kleding zijn getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein D-51105 Keulen, Duitsland. Voor meer informatie over EN normen, test methodes, test rapporten, product certificaten en andere producten, kunt u ons mailen europa@weldas.com, of onze website bezoeken www.weldas.com

Fabrikant van dit produkt is: Weldas

Adres informatie Weldas:

Europees kantoor:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Hoofdkantoor Weldas wereldwijd alsmede USA kantoor:

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com