



HANDLEIDING

WELDAS PRODUKT:

33-2320

Weldas CE markeringen op dit product geven aan dat deze getest en gecertificeerd is volgens norm 89/686/EEC Level 2.

EN ISO 11611 (2003), EN 470-1 (1995)

Kleding type: Fire Fox

Handelsmerk:



Maat: zie bedrukking op het produkt

Verklaring van de pictogrammen op dit produkt:




Test	Vereiste
Treksterkte	≤ 300 N
Scheur weerstand	≤ 15 N
Maat verandering	< 5 %
Vet gehalte	< 15 %
Dikte leder	≥ 1 mm
Vlamverspreiding	≤ 2 seconden
Gesmolten druppels	≥ 15 druppels
Zakken	Geen open zakken
Sluitingen	Geen openingen
Maatvoering	EN 340
Electriciteit	Geen geleiding

Maatvoering volgens:

EN 340 (1993)

CM



	A	B	C
33-2320	52	19-32	36-47

Gezondheids informatie:

De PH, Chroom (VI) en PCP niveau's van alle materialen zijn getest en voldoen aan de CE gezondheidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natuurlijke verfstoffen gebruikt.


Garantie:

Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, in de daarvoor bedoelde toepassing.

Wassen:

De vlamvertragende eigenschappen van het product gelden tot 25 wasbeurten op 60° C. Geen bleekmiddel of zuur mag gebruikt worden, alleen standard wasmiddelen.

Een maat-verandering kan ontstaan na het wassen!



Gebruiksaanwijzing:

Deze vlamvertragende kleding kan gebruikt worden bij algemene werkzaamheden alsmede bij het lassen.

De gebruiker moet er op letten dat alle sluitingen zijn gesloten in het bijzonder bij gebruik tijdens laswerkzaamheden en de keuze van de juiste maat.

Attentie:

Weldas handschoenen en kleding zijn getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197)

Voor meer informatie over EN normen, test methodes, test rapporten, product certificaten en andere producten, kunt u ons mailen europa@weldas.com, of onze website bezoeken www.weldas.com

Drogen en strijken:

Mechanisch drogen en strijken is mogelijk, echter lager dan 95°C.

Opslag:

Sla droog en boven 5° Celcius op.

Stapel nooit hoger dan 5 dozen op 1 pallet.

Gebruikte materialen:

Voor het maken van deze kleding is 315 gr/m² vlamvertragend katoen en 3 draads KEVLAR® gebruikt. Stroom geïsoleerde drukknopen en klittenbands sluitingen zijn gebruikt voor de sluitingen.

Fabrikant van dit produkt is: Weldas.

Adres informatie Weldas:

Europees kantoor:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Hoofdkantoor Weldas wereldwijd alsmede USA kantoor:

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com