



INSTRUKCJA



EN1598 : 2002

PRODUKTY WELDAS: 55-6166, 55-6168, 55-7166, 55-7168

Gwarancja:

Ten produkt nie posiada błędów produkcyjnych. Ponieważ zastosowanie jest różne, użytkownik jest zobowiązany do używania odpowiedniego produktu do danego zadania.

Sposób czyszczenia:

Czyścić wodą z środkiem czyszczącym, nie używać środków chemicznych i żrących.

Użyte materiały:

Zasłona zrobiona z PVC

Data produkcji: Patrz nadruk produkty:



mm, yyyy

Sposób użytkowania produktu:

Ten produkt jest przeznaczony do osłony terenu wokół spawacza w trakcie spawania przed promieniowaniem UV oraz odbiciem świetlnym. Proces spawania lub szlifowanie powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 1 metr od tego produktu, tak aby gorące odpryski lub inne gorące materiały nie mogły uszkodzić tego produktu.

Uszkodzenie produktu:

W przypadku uszkodzenia produktu należy go naprawić lub wymienić na nowy.

Akcesorie i części zamienne:

Odpowiednie akcesorie oraz części zamienne - patrz katalog lub strona internetowa www.weldas.com.

LAVAsield jest zarejestrowaną nazwą handlową firmy Weldas

Przechowywanie: Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5 C. Nie stawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie.

Uwaga: Zasłony Weldas zostały przetestowane i otrzymały certyfikat w DIN CERTCO GmbH, Gartenstrasse 133, D-73430 Aalen, Niemcy. Więcej informacji odnośnie wymogów EN, metod testów, raportów z testów a także inne produkty na naszej stronie internetowej www.weldas.com, pytania lub sugestie chętnie otrzymamy na adres e-mail europa@weldas.com.

Producentem tego wyrobu jest: Weldas

Adres Weldas:

Biuro w Europie:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom
E-mail: europa@weldas.com

Główne biuro Weldas a także na rynek USA:

Weldas Company
128 Seaboard Lane Franklin TN 37067 USA
E-mail: info@weldas.com