



MANUAL:

PRODUTO WELDAS: 10-2806

As impressões CE nesta luva significam que esta foi testada e certificada em conformidade com a directiva 89/686/EEC Nível 2.

EN388, 2003

Tipo de luava: Luva de trabalho

Tamanho: veja impressão na luva

Tamanhos de acordo com a EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Índice do Tamanho da Mão	7½	8½	9	9½	10½
Etiqueta do tamanho Weldas	S	M	L	XL	XXL
Medida em mm	190	216	229	241	267
Comprimento total da luva em mm	310	320	330	340	350




TAMANHOS

Informação de saúde:

Os níveis do PH, Crómio (VI) e do PCP de todos os materiais foram testados e estão de acordo com as normas de saúde da CE. Coloração: a coloração é feita através de materiais naturais.

Segue-se explicação dos pictogramas gravados na luva :

EN388, 2003: Luvas de protecção contra riscos mecânicos



3244

Dígito	Teste de Resistência	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
1.º	Abrasão (# ciclos)	100	500	2000	8000	—
2.º	Corte de lâmina (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3.º	Rasgo (Newton)	10	25	50	75	—
4.º	Perfuração (Newton)	20	60	100	150	—

Instruções de uso:

Esta luva foi concebida para ser usada em situações de risco mecânico.

Garantia:

Este produto possui garantia contra defeitos de fabrico. Tendo em conta a variedade de aplicações, é responsabilidade do utilizador identificar o produto certo para cada aplicação.

Perigo eléctrico:

Estes produtos são resistentes à corrente eléctrica, no entanto o risco é maior quando o produto se encontra molhado.

Armazenamento:

Armazene seco e a temperaturas superiores a 5º Celcius. Não empilhe mais de 5 caixas por palete.

Lavar, secar e passar a ferro:

Não deve ser usada lixívia ou produto ácido, apenas detergentes comuns. As características da pele mudarão depois de 1 ou 2 lavagens – é normal que a pele fique mais dura depois da lavagem. Embora não seja recomendado, é possível secar mecanicamente e passar a ferro.

Materiais usados:

Palma da mão em couro serrado duplo, face da mão em algodão, forro em algodão e punho de lona.

Atenção: As luvas e o vestuário Weldas foram testados e certificados na TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Cologne, Alemanha. Para mais informações sobre as normas EN, métodos de teste, testes de análise, certificações de produtos, e outros produtos, por favor envie um e-mail para: europa@weldas.com ou visite o nosso sítio na Internet: www.weldas.com.

Fabricante deste produto: Weldas

Morada da Weldas:

Escritório na Europa:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Weldas no mundo inteiro e nos EUA:

Weldas Company
128 Seabord Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com