CE EAC

# JUHEND

**Weldas kindad märgitud ja testitud CE sertifikaadiga vastavalt direktiivile 89/686/EEC Tase 2**

# WELDAS PRODUKTSIOON: 10-2101

# EN12477, 09.2005 Type A/B

**Kinnaste tüüp:** Keevitaja kindad. **Number**: Vaata tempel kinda sees

**Numbrite kalibrid: EN 12477,2005 / EN 420, 2003**

| Käe numbri indeks | 9 | 9½ |
|---|---|---|
| Numri silt | L | XL |
| Mõõdut mm | 229 | 241 |
| Täis kinda pikkus | 340 | 350 |

NUMMERD AMINE

**Info tervise kohta**:
pH, kroom (Chromium) (VI) ja PCP kõik materjalid old testitud vastavalt CE standardile.
Värvimine: kasutatud ainult naturaalsed materjaalid.

**Instruktsioon:**
See kinnas mõeldud kasutamiseks keevitamiseks elektroodi nagu MIG/MAG

**Garantii**:
See toodang ei oma defekte. Kasutaja peab otsustama kasutuse tase vajaliku töö jaoks.

**Pesemine, kuivatamine ja triikimine:**
Mitte kasutada leelist ja agressivseid pesu vahendeid, ainult standardseid. Naha omadused võivad muutuda peale 1-2 pesu, aga see on normaalne, mehaaniline puhastus ja triikimine on võimalik ainult eraldi.

**UV:**
Selle normi piiris ei ole kaitse metoodi tähestatud UV radiatsiooni, aga see ei anna mingit probleemi nende materjalide kasutamiseks.

**Elektri oht.:**
Need tooded võivad edasi anda elektri vooluse, risk on kõrgem kui toode on märg.

**See materjal on paks:**
See kinnas on valmistatud härja nahast, tasandatud puuvillaga.

**Järgmine tähendäb piktogrammi märgistatud kinnastel**

**Kaitsekindad mehaanilise riski vastu**



3134

| Number | Katsete vatupanu | Tase 1 | Tase 2 | Tase 3 | Tase 4 | Tase 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esimene | Hõõrumine (tsüklid) | 100 | 500 | **2000** | 8000 | — |
| Teine | Tera tõmbus kokku | **1,2** | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Kolmas | Pisar (Nemton) | 10 | 25 | **50** | 75 | — |
| Neljas | Läbitorge (Newton) | 20 | 60 | 100 | **150** | — |

**Kaisekindad soojuse riski vastu**

413X4X

| Number | Katsete vatupanu |
|---|---|
| Esimene | Käitumine põlemisel |
| Teine | Kokkupuutumine kuumusega |
| Kolmas | Kõrge konvektiivne temperatuur. |
| Neljas | Särav kõrge temperatuur |

| Number | Katsete vatupanu |
|---|---|
| Viies | Väike ülesloksumine sulatatud metalli. |
| Kuues | Suur kogus sulatatud metalli |

!!! Kui produkt omab märgi "X" : ei olnud kontrollitud!!!

**EN12477, 09.2005: Katsekindad keevitajale** (minimaalsed nõudmised)

| Nõudmised | EN | Tüüp A Minimaalne hinnang. | | Tüüp B Minimaalne hinnang. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriline isolaatsion. | pr1149-2 | | $R \geq 10^6 \Omega$ | | $R \geq 10^5 \Omega$ |
| Vastupanu hõõrumisele. | EN388 | 2 | 500 Tsükkel. | 1 | 100 Tsükkel |
| Vastupanu tera lühendamisele. | EN388 | 1 | Indeks 1,2 | 1 | Indeks 1,2 |
| Vastupanu pisarale.(Newton) | EN388 | 2 | 25 N | 1 | 10 N |
| Torke vastupanu. | EN388 | 2 | 60 N | 1 | 20 N |
| Käitumine põlemisel. | EN407 | 3 | | 2 | |
| Kontakt kõrge temperatuuriga | EN407 | 1 | 100 C | 1 | 100 C |
| Konvektiibne vastupanu kõrgele temperatuurile. | EN407 | 2 | HTI≥7 | 0 | |
| Väike vastupanu loksutatud metallile. | EN407 | 3 | 25 Tilgad. | 2 | 15 Tilgad. |
| Osavus. | EN420 | 1 | ≤11mm | 4 | ≤6,5mm |

**Hoidmine**: Kuiv ladu temperatuur kõrgem kui 5 Celsius. Mitte panna rohkem kui 5 kasti alusele.

**Hojatus:** Kõik Weldas kindad ja riided on sertifiseeritud ja testitud TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197)
Muu informatsiooni saamiseks palume pöörduda e-mail aadressil: europe@weldas.eu, või külastada meie saiti: www.weldas.com.

**Selle toode valmistaja: WELDAS**

**Info saamiseks pöörduda Weldas.**

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.eu