HANDLEIDING

WELDAS PRODUCT: 10-2304

Weldas CE markeringen op deze handschoen, geven aan dat deze getest en gecertificeerd is volgens norm: 89/686/EEC Level 2

EN12477, 09.2005 Type A/B

Type handschoen: Lashandschoen **Handelsmerk:** SOFTouch™ **Maat:** zie

Maatvoering volgens EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Hand index afmetingen	8½	9	9½	10½
Weldas maat label	M	L	XL	XXL
Afmeting in mm	216	229	241	267
Totale lengte handschoen (mm)	320	320	320	320



Gezondheids informatie:
De PH, Chroom (VI) en PCP niveau's van alle materialen zijn getest en voldoen aan de CE gezondheidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natuurlijke verfstoffen gebruikt

Gebruiksaanwijzing:
Deze handschoen is bedoeld als lashandschoen met een hoge gevoeligheid, zoals bij TIG lassen

Garantie:
Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, in de daarvoor bedoelde toepassing.

Wassen, drogen en strijken:
Geen bleekmiddel of zuur mag gebruikt worden, alleen standaard wasmiddelen. De eigenschap van het leer zal veranderen na 1 of 2 wasbeurten, het verhardenen van het leer is gebruikelijk na het wassen. Mechanisch drogen en strijken is mogelijk, echter wordt niet geadviseerd.

UV:
Binnen de norm is er geen testmethode voor UV straling, maar, normaal gesproken zal dit geen probleem geven met de gebruikte materialen.

Electriciteits gevaar:
Dit product kan stroom geleiden, het risico is hoger wanneer het product nat is !

Gebruikte materialen:
Gladde hertenleren hand, met runder splitleer kap. Deze handschoen is genaaid met 3 draads KEVLAR®

Verklaring van de pictogrammen op de handschoen :

Handschoenen voor bescherming tegen mechanische risico's



2133

Cijfer	Weerstandsproef	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
1e	Slijtage (# cycles)	100	**500**	2000	8000	—
2e	Snijden (index)	**1,2**	2,5	5,0	10,0	20,0
3e	Inscheuren (Newton)	10	25	**50**	75	—
4e	Perforatie (Newton)	20	60	**100**	150	—

Handschoenen voor bescherming tegen temperatuursrisico's

413X4X

Cijfer	Weerstandsproef
1e	Brandgedrag
2e	Contact hitte
3e	Omgevings hitte
4e	Stralings hitte

Cijfer	Weerstandsproef
5e	Kleine druppels gesmolten materiaal
6e	Grote druppels gesmolten materiaal

!!! als de indicatie op het product "X" is: dan is de betreffende positie niet getest !!!

EN12477, 2005: Handschoenen voor bescherming bij laswerkzaamheden (min.eisen)

Vereiste	EN	Type A Minimale Gradering		Type B Minimale Gradering	
Electrische Isolatie	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Slijtage weerstand	EN388	2	500 cyclus	1	100 cyclus
Snij weerstand	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Scheur weerstand	EN388	2	25 N	1	10 N
Perforatie weerstand	EN388	2	60 N	1	20 N
Brandgedrag	EN407	3		2	
Contact hitte weerstand	EN407	1	100 C	1	100 C
Omgevingshitte weerstand	EN407	2	HTI≥7	0	
Weerstand kleine gemolten druppels	EN407	3	25 Druppels	2	15 Druppels
Gevoeligheid (Ø materiaal)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

DuPont™ en KEVLAR® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I.duPont de Nemours and Company, ***Softouch***™ is een geregistreerd handselsmerk van Weldas company

Opslag: Sla droog en boven 5° Celcius op. Stapel nooit hoger dan 5 dozen op 1 pallet

Attentie: Weldas handschoenen en kleding zijn getest en gecertificeerd door TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). Voor meer informatie over EN normen, test methodes, test rapporten, product certificaten en andere producten, kunt u ons mailen Europe@weldas.eu, of onze website bezoeken www.weldas.com

Fabrikant van dit produkt is: Weldas.

Adres informatie Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.eu