HANDLEIDING

Weldas CE markeringen op deze handschoen, geven aan dat deze getest en gecertificeerd is volgens norm: (EU) 2016/425

WELDAS PRODUKT: 10-2633

EN388 (2016)

Type handschoen: werkhandschoen **Handelsmerk:** ThunderingBison™ **Maat:** zie bedrukking op handschoen

Maatvoering volgens EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009

Hand index afmetingen	8½	9	9½	10½
Weldas maat label	M	L	XL	XXL
Afmeting in mm	216	229	241	267



Gezondheids informatie:
De PH, Chroom (VI) en PCP niveau's van alle materialen zijn getest en voldoen aan de CE gezondheidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natuurlijke verfstoffen gebruikt

Verklaring van de pictogrammen op de handschoen:

EN 388:2016: Handschoenen voor bescherming tegen mechanische risico's



2123X

Cijfer	Weerstandsproef	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5	
1e	Slijtage (# cycles)	100	**500**	2000	8000	—	
2e	Snijden (index)	**1,2**	2,5	5,0	10,0	20,0	
3e	Inscheuren (Newton)	10	**25**	50	75	—	
4e	Perforatie (Newton)	20	60	**100**	150	—	
5e	TDM snijweerstand (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Gebruiksaanwijzing:
Deze handschoen is bedoeld tegen risico's van mechanische aard. Deze handschoen mag niet worden gebruikt als er gevaar bestaat voor verstrikking door bewegende delen van machines.
De geboden bescherming heeft alleen betrekking op het palm van de handschoen.

Garantie:
Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, in de daarvoor bedoelde toepassing.

Electriciteits gevaar:
Dit product biedt geen bescherming tegen elektrische risico's.

Opslag:
Sla droog en boven 5° Celcius op. Stapel nooit hoger dan 5 dozen op 1 pallet

Wassen, drogen en strijken:
Wassen, drogen en strijken wordt niet geadviseerd.

Waarschuwing:
Deze handschoenen mogen niet gebruikt worden wanneer er een risico is door bewegende delen van machines.

Gebruikte materialen:
Glad bison leder voor de binnenhand en split rundleder voor de rug van de hand.

Attentie: Weldas handschoenen en kleding zijn getest en gecertificeerd door UL International (EU no. 0843).
Voor meer informatie over EN normen, test methodes, test rapporten, product certificaten en andere producten, kunt u ons mailen europe@weldas.eu, of onze website bezoeken www.weldas.com

Fabrikant van dit produkt is: Weldas **Adres informatie Weldas:**

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.eu