



**Ръководство**

**Продукти на WELDAS :  
10-2850**

**EN12477:2001+A1:2005, Тур А**

Този продукт е в съответствие с регламента (ЕС) 2016/425

Моделите ръкавици: Заваръчни ръкавици      Търговска марка: **DEERSOsoft®** **COMFOflex®**      Размер: виж шампата на ръкавиците

**Размери според EN 420 : 2003 + A1 : 2009**

Индекс на размера на ръката	9	9½
Информация за размера на етикета на Weldas	L	XL
Размер в мм	229	241
Дължина на ръкавицата в мм	330	340




РАЗМЕР

**Информация за здравето:**  
Нивата на рН, хлор и РСР във всички материали са тествани и отговарят на изискванията на CE здравните стандарти. Оцветяването: оцветяването се прави с естествени материали.

**Инструкция за употреба:**  
Тази ръкавица е предназначена за използване при MIG/MAG заваряване, както и при заваряване с електроди. В момента няма стандартизиран тестов метод за откриване на проникването на U.V. лъчите през материалите за ръкавици, но текущите методи за изработване на защитни ръкавици за заваръчни обикновено не допускат проникване на U.V. лъчи.  
По технологични причини в системите за електродръгово заваряване не могат да се защитят от директен контакт всички части, по които има заваръчно напрежение. Животът зависи от степента на износване и употреба в съответните области на приложението. Тогава информацията за времето не е възможна. Тази ръкавица не трябва да се носи, когато има риск от заплитане от движещи се части на машините.

**Следва разяснение на пиктограмата, маркирана на ръкавицата:**

**Механични рискове: EN 388:2016 + A1 : 2018**



3143X

Пръст	Тест за устойчивост срещу	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Ниво 5	
1	Протриване (брой цикли )	100	500	2000	8000	—	
2	Срязване (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Скъсване (Нютон )	10	25	50	75	—	
4	Пробиване, (Нютон)	20	60	100	150	—	
5	Устойчивост на разрязване (N) съгласно TDM	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

**Гаранция:**  
Този продукт има гаранция при установяване на производствен дефект. Заради различните области на приложение, потребителят носи отговорност да избере подходящия продукт за дадено приложение.

**Пране, сушене и гладене:**  
Не се допуска пране, сушене в сушилна машина и гладене.

**Термични рискове: EN 12477 : 2001+A1 : 2005**



413X4X

Пръст	Тест за устойчивост срещу	Пръст	Тест за устойчивост срещу
1	Поведение при термично въздействие	5	Малки пръски разтопен метал
2	Контактна топлина	6	Големи количества разтопен метал
3	Конвекционна топлина		
4	Лъчиста топлина		

**UV:**  
В съответствие с тези норми няма метод за тестване на UV лъчението, но нормално това не дава проблем с използваните материали.

! Ако индикацията на продукта е „X”:то по тази позиция продуктът не е тестван !

**EN12477 : 2001 + A1 2005: Защитни ръкавици за заваръчници (миним. изисквания)**

Изисквания	EN	Тип А		Тип В	
		Миним. категория		Миним. категория	
Електрическа изолация	pr1149-2		R≥10 <sup>6</sup> Ω		R≥10 <sup>5</sup> Ω
Устойчивост на протриване	EN388	2	500 Брой цикли	1	100 Брой цикли
Устойчивост на срязване	EN388	1	Индекс 1,2	1	Индекс 1,2
Устойчивост на скъсване	EN388	2	25 N	1	10 N
Устойчивост на пробиване	EN388	2	60 N	1	20 N
Поведение при термично въздействие	EN407	3		2	
Устойчивост при термичен контакт	EN407	1	100 C	1	100 C
Устойчивост срещу конвекционна топлина	EN407	2	HTI≥7	0	
Устойчивост срещу малки пръски разтопен метал	EN407	3	25 Капки	2	15 Капки
Чувствителност (при вземане на пръчка с диаметър)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

**Опасност при наличие на електрически ток:**  
когато ръкавиците са предназначени за електродръгово заваряване: тези ръкавици не осигуряват защита срещу токов удар, причинен от дефектно оборудване или при работа с напрежение и електрическото съпротивление се намалява. Ако ръкавиците са мокри, мръсни или напоени с пот, това може да увеличи опасността.

**Използвани материали:**  
Тези ръкавици са направени от цепеня/ лицева еленска кожа, която е гъвкава и еластична. За по-добра чувствителност, дланта е направена от лицева кожа и велур за осигуряване на максимално добра чувствителност и добро захващане (сполеление). Горната част е подплатена с цепеня еленска кожа и подплата COMFOflex® . Ушити са с 4+5 нишки Dupont KEVLAR® . Маншетът е направен от устойчива срещу пробиване цепеня телешка кожа и подплата от плат с ограничена горимост.

**Стареене:** Промяна на продуктите характеристики по време на употреба или съхраняване Забележка 1 към данните: остаряването се дължи на комбинация от няколко фактора, някои от които са следните :  
- почистване, поддръжка или процес на дезинфекция;  
- излагане на излъчване във видимия и/или ултравиолетовия спектър;  
- излагане на високи или ниски температури, или на променящи се температури;  
- излагане на химикали, включително влажност;  
- излагане на биологични агенти, например бактерии, фунги, насекоми или други вредители;  
- излагане на механично действие, например протриване, огъване, натиск и опън;  
- излагане на замърсители – прах, масло, капки стопен метал и др. ;  
- подлагане на износване и прокъсване.

DuPont™ и KEVLAR® са търговски марки или регистрирани търговски марки на E.I.duPont de Nemours and Company, COMFOflex® и DEERSOsoft® е регистрирана търговска марка на компания Weldas.

**Съхранение:** Съхранявайте продуктът на сухо място при температура над 5°C. Не транспортирайте и не складирайте повече от 5 кашона един върху друг на едно пале.

**Предупреждение:** Ръкавиците и облеклата на Weldas са тествани и сертифицирани от TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg Germany (EU no. 0197) Германия. За повече информация за EN стандартите, методите на тестване, резултатите от тестовите, ертификати на продуктите или друга информация, моля пуснете запитване на: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) или посетете уеб сайт: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)  
Протоколи от изпитвания, сертификати и ръководства могат да бъдат изтеглени от: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Адрес на Weldas:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)