



JUHEND

Weldas CE märgistus sellel tootel näitab, et see on testitud ja sertifitseeritud vastavalt eeskirjale (EU) 2016/425

WELDAS PRODUKTSIOON: 10-1015

EN12477:2001+A1:2005, Type B


Kinnaste tüüp : Keevitaja kindad.

Kauba mark: **DEERSOsoft®**

Number: vaata tempel kinda sees

Numbrite kalibrid: EN 21420 : 2020

Käe numbri indeks	6½	7½	8½	9	9½	10½
Numri silt	XS	S	M	L	XL	XXL
Mõõdud mm	165	190	216	229	241	267
Täis kinda pikkus	310	310	320	330	340	350



Info tervise kohta:

pH, kroom (Chromium) (VI) ja PCP kõik materjalid old testitud vastavalt CE standardile. Värvimine: kasutatud ainult naturaalsed materjaalid.

Kasutamisyjuhend:

See kinnas on ette nähtud kasutamiseks suure tundlikkusega keevituskindlana koos, nt TIG keevitamiseks.

Pragu puudub standardne katsemetod, mille abil tuvastada kinnastest materjalide läbitungimist, kuid praegused keevitajate kaitsekindaste konstruktsioonid ei võimalda tavaliselt kasutada UV-kiirgust.

Kaarkeevitusseadmete puhul ei ole võimalik töistel põhjustel kaitsta kõiki keevituspinget juhtivaid osi otsese kontakti eest.

Kasutusaeg sõltub kulumisest ja kasutusintensiivsusest vastavates kasutuspiirkondades ning on max 60 kuud alates tootmiskuupäevast. Tootmiskuupäev on näidatud kinda sees oleval etiketil.

Seda kinnast ei tohi kanda, kui masina liikuvate osade tõttu on vahelejäämisoht.

Enne kinda kasutamist tuleb kontrollida selle terviklikkust (näiteks kontrollida, et kinnas ei oleks auke, pragusid, rebendeid, värvimuutusi ega visata ära sellise defektiga kinnas). Kinnas tuleb kätte panna, eemaldada ja reguleerida väga hoolikalt, et vältida defekte.

Kasutuselt kõrvaldamine:

Kui seda toodet ei saa enam kasutada, siis vastutab kasutaja selle keskkonda säästval viisil käitlemise eest.

Garantii:

See toodang ei oma defekte. Kasutaja peab otsustama kasutuse tase vajaliku töö jaoks.

Pesemine, kuivatamine ja triikimine:

Mitte pesta, tsentrifuugimine ja triikimine on lubatud.

UV:

Selle normi piires ei ole kaitse meetodi tähestatud UV radiatsiooni, aga see ei anna mingit probleemi nende materjalide kasutamiseks.

Elektrilöögi oht:


Kui kindad on ette nähtud kaarkeevitamiseks: need kindad ei paku kaitset defektsete seadmete või pingele all töötamisest põhjustatud elektrilöögi eest ning elektritakistus väheneb, kui kindad on märjad, määrduvad või higist läbi ligunenud, see võib riski suurendada.

See materjal on paks:

Kollane lõhestatud hirvenahk kindapoolseks. Ääris on valmistatud tulekindlast kangast 305 g/m2 3 käänd KEVLAR® niit. Neil kinnastel on kaks materjalikihti. Seetõttu ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada välimise kihi toimet.

Järgmine tähendab piktogrammi märgistatud kinnastel:

Mehaanilised ohud: EN 388:2016 + A1 : 2018



1122X

Number	Katsete vatupanu	Tase 1	Tase 2	Tase 3	Tase 4	Tase 5	
Esimene	Hõõrumine (tsüklid)	100	500	2000	8000	—	
Teine	Tera tõmbus kokku	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Kolmas	Pisar (Newton)	10	25	50	75	—	
Neljas	Läbitorge (Newton)	20	60	100	150	—	
Viies	TDM Lõikekindlus (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Termilised ohud: EN 407:2020



411X4X

Number	Katsete vatupanu
Esimene	Käitumine põlemisel
Teine	Kokkupuutumine kuumusega
Kolmas	Kõrge konvektiivne temperatuur.
Neljas	Särav kõrge temperatuur

Number	Katsete vatupanu
Viies	Väike ülesloksumine sulatatud metalli.
Kuues	Suur kogus sulatatud metalli

!!! Kui produkt omab märgi “X” : ei olnud kontrollitud!!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Katsekindad keevitajale (minimaalsed nõudmised)

Nõudmised	EN	Tüüp A Minimaalne hinnang.	TüüpB Minimaalne hinnang.
Elektriline isolaatsioon.	pr1149-2	R $\geq 10^6 \Omega$	R $\geq 10^5 \Omega$
Vastupanu hõõrumisele.	EN388	2 500 Tsüklid.	1 100 Tsüklid
Vastupanu tera lühendamisele.	EN388	1 Indeks 1,2	1 Indeks 1,2
Vastupanu pisarale.(Newton)	EN388	2 25 N	1 10 N
Torke vastupanu.	EN388	2 60 N	1 20 N
Käitumine põlemisel.	EN407	3	2
Kontakt kõrge temperatuuriga	EN407	1 100 C	1 100 C
Konvektiivne vastupanu kõrgele temperatuurile.	EN407	2 HTI ≥ 7	0
Väike vastupanu loksutatud metallile.	EN407	3 25 Tilgad.	2 15 Tilgad.
Osavus.	EN420	1 ≤ 11 mm	4 $\leq 6,5$ mm

Nõuetele mittevastav kasutamine või hoiustamine võib mõjutada toote toimivust.

Kasutamisel või ladustamisel toote toime muutub aja jooksul. Märkus 1: Vananemist põhjustavad üheskoos mitmed järgnevad tegurid :

- puhastamise, hoolduse või desinfitseerimise protsess;
- nähtava ja/või ultraviolet kiirguse käes hoidmine;
- kokkupuude kemikaalidega, kaasaratud niiskusega;
- exposure to chemicals including humidity;
- Igale tootel on ainulaadse koodige silt tootmisprotsessi jälgimiseks.
- kokkupuude bioloogiliste ainetega nagu bakterid, seened, putukad või muud kahjurid;
- mehaaniline tegevus nagu hõõrumine, venitamine, surumine ja pingele hoidmine madalal või kõrge temperatuuril või temperatuuride vaheldumine;
- määrdumine nt mustuse, õli, sulametalli pritsmete ja muu sarnasega;
- kulumine.

DuPont™ ja KEVLAR® kaubamärk või registreeritud kaubamärk E.I.duPont de Nemours ja Company. **DEERSOsoft®** registreeritud kaubamärk Weldas company.

Hoidmine: Kuiv ladu temperatuur kõrgem kui 5 Celsius. Mitte panna rohkem kui 5 kasti alusele.

Weldas kindad ja riided on testitud ning sertifitseerinud ANCCP, Via dello Struggino 6, 57121 Livorno, Italy (NB 0302). Vastavusdeklaratsioon, katseprotokoll, sertifikaat, käsiraamat: www.weldas-ce.com

10-1015 manual, last revised 20.01.2026

Info saamiseks pöörduda Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu