



PRIRUČNIK

Weldas CE oznake na ovom proizvodu znače da je proizvod testiran i certificiran u skladu s uredbama (EU) 2016/425

WELDAS PROIZVOD:
10-1015

EN12477:2001+A1:2005, Type B


Vrsta rukavice: Zavarivačke rukavice

Trgovačka marka: **DEERSOsoft®**

Veličina: pogledajte štampu naproizvodu

Velečine sukladno EN 21420 : 2020


Indeks veličine ruke	6½	7½	8½	9	9½	10½
Weldas naljepnica veličine	XS	S	M	L	XL	XXL
Mjere u mm	165	190	216	229	241	267
Ukupna dužina rukavice u mm	310	310	320	330	340	350



VELIČINE

U daljnjem tekstu objašnjeni su piktografske oznake na rukavicama:

Mehaničke opasnosti: EN 388:2016 + A1 : 2018



1122X

Cifra	Test otpornosti	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5	
1.	Abrazija (broj ciklusa)	100	500	2000	8000	—	
2.	Rezna oštrica (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3.	Trošenje (u njutnima)	10	25	50	75	—	
4.	Bušenje (u njutnima)	20	60	100	150	—	
5.	TDM otpornost na rezanje (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Toplinske opasnosti : EN 407:2020



411X4X

Cifra	Test otpornosti	Cifra	Test otpornosti
1.	Karakteristike gorenja	5.	Male prskotine rastaljenoga metala
2.	Dodirna toplina	6.	Velike količine rastaljenoga metala
3.	Konvektivna toplina		
4.	Dozračena toplina		

!!! U kolikio je na proizvodu oznaka "X " : ukazuje da označeno mjesto nije testirano !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Zaštitne rukavice Welders (minimum zahtjeva)

Zahtjevi	EN	Vrsta A Najmanja vrijednost	Vrsta B Najmanja vrijednost
Električna izolacija	pr1 149-2	R≥10 ⁶ Ω	R≥10 ⁵ Ω
Otpornost na trošenje	EN388	2 500 ciklusi	1 100 ciklusi
Otpornost na oštrice	EN388	1 Indeks 1,2	1 Indeks 1,2
Otpornost na drapanje	EN388	2 25 N	1 10 N
Otpornost na bušenje	EN388	2 60 N	1 20 N
Ponašanje u gorenju	EN407	3 2	2
Otpornost na kontaktnu toplinu	EN407	1 100 C	1 100 C
Otpornost na konvektivnu toplinu	EN407	2 HTI≥7	0
Otp. na male prskotine rastaljenog metala	EN407	3 25 Kapljice	2 15 Kapljice
Spretnost u ruk. (hvatanje šipke promjera)	EN420	1 ≤11mm	4 ≤6,5mm

Zdravstvene informacije:

PH vrijednost, Krom (VI) i PCP nivo svih materijala testiran je i odgovara CE toplinskim standardima.
Bojanje: Bojanje je izvršeno prirodnim materijalima

Upute za uporabu:

Ova rukavica je namijenjena za korištenje kao rukavica za zavarivanje u kombinaciji s visokom osjetljivošću, kao kod TIG zavarivanja.
Trenutačno ne postoji standardizirana metoda ispitivanja za otkrivanje UV otpornosti materijala za rukavice, ali trenutne metode izrade zaštitnih rukavica za zavarivače obično ne dopuštaju prodor UV zraka.
Kod instalacija za elektroločno zavarivanje nije moguće zaštititi sve dijelove pod naponom tijekom zavarivanja, od izravnog kontakta iz operativnih razloga.
Vijek trajanja ovisi o stupnju istrošenosti i intenzitetu uporabe u odgovarajućim područjima primjene i iznosi max. 60 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Datum proizvodnje naveden je na oznaci u rukavici.
Ovu rukavicu ne smijete nositi kada postoji opasnost od spotocanja o pokretne dijelove stroja.
Prije uporabe ove rukavice potrebno je provjeriti njezin integritet (na primjer, provjerite da na rukavici nema rupa, pukotina, poderotina, promjene boje i bacite sve rukavice s takvim nedostacima).
Oblačenje, skidanje i prilagodba rukavica mora biti obavljeno vrlo pažljivo, kako bi se izbjegle bilo kakve nedostatke na rukavicama.

Uklanjanje:

Jednom kada se proizvod više ne smije upotrebljavati, korisnikova je dužnost da ukloni ovaj proizvod na ekološki način. Odlaganje se provodi u skladu s lokalnim propisima.

Jamstvo:

Ovaj proizvod jamčimo na greške u proizvodnji.
Obzirom da se primjena može mijenjati, dužnost je korisnika da odredi ispravan proizvod za njegovu primjenu.

Pranje, sušenje i glačanje:

Nije dopušteno pranje, sušenje u sušilici i glačanje.

UV (ultraljubičasto):

Unutar standarda ne postoji metoda testiranja na ultraljubičasto zračenje, ali uobičajeno s materijalima koji se koriste u izradi ne bi smjelo biti problema.

Električna opasnost:

Kada su rukavice namijenjene elektroločnom zavarivanju: ove rukavice ne pružaju zaštitu od električnog udara uzrokovano neispravnim opremom ili radom pod naponom, a električni otpor se smanjuje ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik.

Korišteni materijali:

Žuta razdijeljena jelenja koža za ruku rukavice.
Tkanina s usporivačem plamena od 305 g/m² za orukvicu.
Također se koristi 3-slojni KEVLAR® konac.
Ova rukavica ima dva sloja materijala. Dakle, klasifikacija ne odražava performansu vanjskog sloja.

Nepravilna uporaba ili nepropisno skladištenje mogu utjecati na performanse proizvoda.

Performanse proizvoda se mijenjaju tijekom korištenja ili pohrane Napomena 1: Starenje može prouzročiti nekoliko faktora:

- čišćenje, održavanje ili dezinfekcija;
- izloženost vidljivim i/ili ultraljubičastom zračenju;
- izloženost visokim ili niskim temperaturama ili promjenjivim temperaturama;
- izloženost kemikalijama uključujući i vlagu;
- izloženost kontaminantima kao što su prljavština, ulja, topljeni metal, itd.;
- trganja i habanja.

Svaki proizvod ima oznaku s jedinstvenim kodom za jednostavniju identifikaciju proizvoda.

DuPont™ i KEVLAR® su trgovačke marke, ili zaštićene trgovačke marke u vlasništvu E.I.duPont de Nemours and Company, **DEERSOsoft®** je registrirana trgovačka marka Weldas company.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, pri temperaturi preko 5° Celciosa. Ne slažite preko 5 kartona u visinu na jednu paletu.

Weldas rukavice i odjeća su testirani i certificirani u tvrtki ANCCP, Via dello Struggino 6, 57121 Livorno, Italy (NB 0302).
Izjava o sukladnosti, izvješće o ispitivanju, potvrda, priručnik: www.weldas-ce.com

10-1015 manual, last revised 20.01.2026

Informativna adresa Weldas Europe:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu