



INSTRUKCIJA

Weldas CE ženklai ant šio produkto rodo, kad produktas buvo patikrintas ir sertifikuotas pagal ES reglamentą 2016/425

WELDAS PRODUKTA: 10-1015

EN12477:2001+A1:2005, Type B


Pirstinės tipas : Suvirintojo pirstine

Prekinis ženklas : **DEERSOsoft®**

Dydis: žiurekite išpaude pirstineje

Dydziai atitinka: EN 21420 : 2020

Rankos dydžio indeksas	6½	7½	8½	9	9½	10½
Weldas dydžio aprasas	XS	S	M	L	XL	XXL
Ismatavimai mm	165	190	216	229	241	267
Visas pirstinės ilgis mm	310	310	320	330	340	350



Sveikatos informacija:

Visu medžiagu pH, Chromo (VI) ir PCP lygiai testuoti ir atitinka CE sveikatos apsaugos keliamus reikalavimus.
Dazymas: dazymas atiktas panaudojus natūralias medžiagas.

Naudojimo instrukcija:

Pirstinė skirta naudoti kaip suvirintojo pirstinė, kartu su itin jautrias, pvz., suvirinimo TIG būdu, aparatais.

Nėra jokio standartizuoto tyrimų būdo, kuriuo vadovaujantis būtų galima išsiaiškinti pirstinių medžiagų UV spindulių pralaidumą, tačiau remiantis šiuolaikiniais suvirintojo pirstinių gaminimo metodais įprastai pirstinės nėra pralaidžios UV spinduliams. Dirbant su lankiniais virinimo įrenginiais dėl įrengimo veikimo neįmanoma apsaugoti visų litavimo įtampai laidžių dalių nuo tiesioginio sąlyčio.

Pirstinės tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo dažnumo ir intensyvumo, tačiau ilgiausiai pirstinės galima naudoti 60 mėnesius po pagaminimo datos. Pagaminimo data yra nurodyta pirstinės viduje esančioje etiketėje.


Pirstinės nereikėtų dėvėti, kai egzistuoja rizika, kad pirstinė bus įtraukta į judančias aparatų dalis.

Prieš naudojant privaloma patikrinti pirstinės vientisumą (pvz., įsitikinti, kad pirstinė nėra skylėta, įtrūkusi, nusidėvėjusi ar pakeitusi spalvą; pamatę tokius defektus išmeskite pirstinę).

Pirstinę reikia užsidėti, nusiimti ir pasitaisyti labai atsargiai, siekiant išvengti pirstinės defektų.

Toliau paaiskinimai piktogramu išpaustu ant pirstinės :

Mechanical risks: EN 388:2016 + A1 : 2018



1122X

Skaicius	Testinis atsparumas	Lygis 1	Lygis 2	Lygis 3	Lygis 4	Lygis 5		
Pirmas	Trynimas (# ciklai)	100	500	2000	8000	—		
Antras	Įpjovimas (indeksas)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0		
Trecias	Plesimas (Niutonais)	10	25	50	75	—		
Ketvirtas	Yrimas (Niutonais)	20	60	100	150	—		
Penktas	TDM atsparumas įpjovimui (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30	

Šiluminiai pavojai : EN 407:2020



411X4X

Skaicius	Testinis atsparumas
Pirmas	Degimo savybės
Antras	Kontaktinis karstis
Trecias	Konvekcinis karstis
Ketvirtas	Spinduliuojama siluma

Skaicius	Testinis atsparumas
Penktas	Smulkios degancio metalo daleles
Sestas	Dideli degancio metalo kiekiai

Šalinimas:

Jei produktas naudoti nebetinkamas, naudotojas jį privalo pašalinti aplinkai nekenkiančiu būdu. Šalinti atsižvelgus į vietos reikalavimus.

Garantija:

Sis produktas turi garantiją nuo gamybinio broko. Kadangi pritaikymas yra įvairus, tai vartotojo atsakomybė rasti tinkama produkta kiekvienam atveju.

!!! Jei ant produkto indikacijoje pazymeta “X”, tuomet indikuota pozicija nebuvo testuojama!!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Apsaugines pirstines suvirintojams (minimalus reikalavimai)

Reikalavimai	EN	Tipas A Minimum Rating	Tipas B Minimum Rating
Antistatiskumas	pr1149-2	R≥10 ⁶ Ω	R≥10 ⁵ Ω
Atsparumas trinciai	EN388	2 500 Ciklai	1 100 Ciklai
Atsparumas įpjovimui	EN388	1 Indeksas 1,2	1 Indeksas 1,2
Atsparumas plesimui	EN388	2 25 N	1 10 N
Atsparumas yrimui	EN388	2 60 N	1 20 N
Degimo savybės	EN407	3	2
Atsparumas kontaktiniam karsciui	EN407	1 100 C	1 100 C
Atsparumas konvekciniam karsciui	EN407	2 HTI≥7	0
Atsparumas smulkioms ikaitusioms dalelems	EN407	3 25 Lasai	2 15 Lasai
Lankstumas (pagal rod dia)	EN420	1 ≤11mm	4 ≤6,5mm

Netinkamas naudojimas arba netinkamas laikymas gali turėti įtakos produkto funkcijoms.

Produkto charakteristikos ilgai naudojant ar sandėliuojant gali pasikeisti 1 pastaba įrašui. Senėjimą sukelia keli veiksniai kartu, įskaitant tokius kaip:

- valymo, priežiūros ar dezinfekavimo procedūros;
 - kontaktas su matomais ir / arba ultravioletiniais spinduliais;
 - aukštų, žemų arba kintančių temperatūrų poveikis;
 - kontaktas su chemikalais ir drėgme;
 - Kiekvienas produktas turi etiketę su unikalium kodu, pagal kurį galima atsekti gamybos procesą.
- kontaktas su tokiomis biologinėmis medžiagomis kaip bakterijos, grybai, vabzdžiai ar kiti kenkėjai;
 - mechaninis kontaktas, pavyzdžiui, subraižymai, lankstymai, laužymas, spaudimas ir tempimas;
 - kontaktas su tokiomis purvinančiomis paviršius medžiagomis kaip purvas, tepalai, išsilydžiusio metalo lašai ir pan.;
 - nusidėvėjimas ir plyšimas.

DuPont™ ir KEVLAR® yra registruoti prekiniai ženklai priklausančys E.I.duPont de Nemours and Company **DEERSOsoft®** yra registruotas prekinis ženklas priklausantis Weldas company.

Sandėliavimas: Laikyti sausoje, virš 5° Celsijaus silumos patalpoje. Nedėkite daugiau kaip 5 deziu (i auksti) ant 1 paletes.

Waldas pirstinės ir drabužius patikrino ir sertifikavo ANCCP, Via dello Struggino 6, 57121 Livorno, Italy (NB 0302).
Atitikties deklaraciją, patikrinimų ataskaitas, sertifikatus ir instrukcijas rasite svetainėje: www.weldas-ce.com

10-1015 manual, last revised 20.01.2026

Weldas adresas :

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu