



INSTRUKCIJA

Weldas CE markējumi uz šī izstrādājuma liecina, ka tas ir testēts un sertificēts saskaņā ar regulu (ES2016/425)

WELDAS PRODUKTS: 10-1015

EN12477:2001+A1:2005, Type B

Cimdu tips: metināšanas cimdi

Preču zīme: **DEERSOsoft®**

skatīt: atzīmi uz cimda

Izgatauoti atbilstoši standartiem EN 21420 : 2020

Rokas izmēra indekss	6½	7½	8½	9	9½	10½
Weldas izmēra uzlīme	XS	S	M	L	XL	XXL
Lielums mm	165	190	216	229	241	267
Kopējais cimda garums mm	310	310	320	330	340	350



IZMĒRI

Veselības informācija:

Visu materiālu pH, Hroma (VI) un PCP līmenis ir testēts un atbilst CE veselības standartiem.

Krāsa: krāsošanai ir izmantoti dabīgie materiāli.

Lietošanas norādījumi

Šo cimdu paredzēt lietot kā metināšanas cimdu apvienojumā ar augstas jutības, piemēram, TIG, metināšanu.

Ultravioletā starojuma caurlaidības noteikšanai attiecīgā uz cimdu materiāliem nav standartizētas metodes, bet pašreizējās metināšanas aizsargcimdus izstrādes metodes parasti nepieļauj ultravioletā starojuma caurlaidību.

Loka metināšanas iekārtās visas metināšanas spriegumu vadošās daļas nav iespējams aizsargāt pret tieši saskari ekspluatācijas iemeslu dēļ.

Kalpošanas laiks ir atkarīgs no nodiluma pakāpes un lietošanas intensitātes attiecīgajās lietošanas vietās, un tas ir maksimāli 60 mēneši kopš izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datums ir norādīts uz marķējuma cimda iekšpusē.


Šo cimdu nedrīkst valkāt, ja pastāv iekšēšanas risks mašīnu kustīgajās daļās.

Pirms cimda lietošanas jāpārbauda tā drošums (piemēram, pārbaudiet, vai cimdā nav caurumu, plaisu, plīsumu, un izmetiet to, ja šādi defekti tiek atklāti).

Cimda uzvilkšana, novilkšana un pielāgošana jāveic ļoti uzmanīgi, lai novērstu defektu rašanos.

Cimdu piktogrammu skaidrojumi:

Mehāniskie riski: EN 388:2016 + A1 : 2018



1122X

Pirksts	Izturības tests	1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Nobrāzums (#cikli)	100	500	2000	8000	—	
2.	Iegriezums (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3.	Plīsums (ņūtoni)	10	25	50	75	—	
4.	Pārdūruma (ņūtoni)	20	60	100	150	—	
5.	PAM Izturība pret iegriezumiem (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Termālie riski : EN 407:2020



411X4X

Pirksts	Izturības tests
1.	Degšana
2.	Saskare ar karstumu
3.	Konvektīvais karstums
4.	Izstarotais karstums

Pirksts	Izturības tests
5.	Nelielas kausētā metāla šķakatas
6.	Lielas kausētā metāla šķakatas

!!! ja uz produkta ir atzīme “X” : norādītā pozīcija nav testēta !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Metinātāju aizsargcimdi (minimālās prasības)

Prasības	EN	Tips A		Tips B	
		Minimālais novērtējums		Minimālais novērtējums	
Elektroizolācija	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^7 \Omega$
Nobrāzumu aizsardzība	EN388	2	500 cikli	1	100 cikli
Griezumu aizsardzība	EN388	1	Indekss 1,2	1	Indekss 1,2
Plīsumu aizsardzība	EN388	2	25 N	1	10 N
Dūrumu aizsardzība	EN388	2	60 N	1	20 N
Reakcija uz degšanu	EN407	3		2	
Aizsardzība saskarē ar karstumu	EN407	1	100 C	1	100 C
Aizsardzība no konvektīvā karstuma	EN407	2	HTI ≥ 7	0	
Aizsardzība no nelielām kausētā metāla šķakatām	EN407	3	25 Atbirums	2	15 Atbirums
Lokanība (piemērošanās kārts diametram)	EN420	1	$\leq 11 \text{ mm}$	4	$\leq 6,5 \text{ mm}$

Nepareiza lietošana vai neatbilstoša glabāšana var ietekmēt preces veiktspēju.

izstrādājuma snieguma izmaiņas laika gaitā, to lietojot vai uzglabājot Ieraksta 1. piezīme: novecošanu izraisa vairāku faktoru kombinācija, piemēram:

- tīrīšanas, apkopes vai dezinfekcijas process;
- pakļaušana redzamajam un/vai ultravioletajam starojumam;
- pakļaušana augstām vai zemām temperatūrām vai mainīgai temperatūrai;
- pakļaušana ķīmikāliju tostarp mitruma iedarbībai;
- pakļaušana nolietaojumam.

Katram izstrādājumam ir marķējums ar unikālu kodu ražošanas procesa izsekojamībai.

DuPont™ and KEVLAR® ir E.I.duPont de Nemours and Company reģistrētā preču zīme, **DEERSOsoft®** ir Weldas reģistrētā preču zīme

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā 5°C temperatūrā. Nekraut augstāk par 5 kastēm uz 1 paletes.

Weldas cimdus un apģērbu pārbaudījis sertificējis ANCCP, Via dello Struggino 6, 57121 Livorno, Italy (NB 0302).
Atbilstības deklarācija, testa protokols, sertifikāts, rokasgrāmata: www.weldas-ce.com

10-1015 manual, last revised 20.01.2026

Weldas informācijas adrese:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu