



MANUAL

Značky Weldas CE na tomto výrobku ho označujú ako testovaný a certifikovaný podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425

PRODUKT WELDAS: 10-1015

EN12477:2001+A1:2005, Type B

Vzor: Zváračské rukavice

Obchodná značka : **DEERSOsoft®**

Veľkosť: Viď potlač na rukavici


Číslovanie podľa EN 21420 : 2020

Značenie veľkosti	6½	7½	8½	9	9½	10½
Označenie veľkosti	XS	S	M	L	XL	XXL
Rozmer v mm	165	190	216	229	241	267
Celková dĺžka v mm	310	310	320	330	340	350



Vysvetlenie piktogramov vyznačených na rukavici

Mechanické riziká: EN 388:2016 + A1 : 2018



1122X

Číslo	Odpor	Stupeň1	Stupeň2	Stupeň3	Stupeň4	Stupeň5	
1	Abrázia (# cyklov)	100	500	2000	8000	—	
2	Řez (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Trhanie (Newton)	10	25	50	75	—	
4	Vpich (Newton)	20	60	100	150	—	
5	TDM Odolnosť proti prerezaniu (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Tepelné riziká: EN 407:2020



411X4X

Číslo	Odpor
1	Vlastnosti pri horení
2	Kontaktné teplo
3	Vedené teplo
4	Radiačné teplo

Číslo	Odpor
5	Malé kvapky tekutého kovu
6	Veľké množstvo tekutého kovu

!!! Označenie “X” na produkte: indikuje, že položka nebola testovaná !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Ochranné rukavice pre zváračov (technické požiadavky)

Požiadavky	EN	Type A		Type B	
		Minimálne ohodnotenie		Minimálne ohodnotenie	
Elektrická izolácia	pr1149-2		$R \geq 10^6 \Omega$		$R \geq 10^5 \Omega$
Odolnosť proti abrázii	EN388	2	500 cycles	1	100 cycles
Odolnosť proti rezu	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Odolnosť proti roztrhnutiu	EN388	2	25 N	1	10 N
Odolnosť proti prepichnutiu	EN388	2	60 N	1	20 N
Vlastnosti pri horení	EN407	3		2	
Odolnosť proti kontaktnému teplu	EN407	1	100 C	1	100 C
Odolnosť proti konvekčnému teplu	EN407	2	$HTI \geq 7$	0	
Odolnosť proti rozstreku	EN407	3	25 Droplets	2	15 Droplets
Citlivosť (zdvihnutie tyčky priemeru)	EN420	1	$\leq 11 \text{ mm}$	4	$\leq 6,5 \text{ mm}$

Nesprávne použitie alebo nesprávne skladovanie môže mať vplyv na výkon výrobku.

zmena výkonu výrobku v priebehu času pri používaní alebo skladovaní Poznámka 1 k záznamu: Starutie je spôsobené kombináciou viacerých faktorov, ako napríklad :
- éstiaci, údržbový alebo dezinfekčný proces;
- vystavenie viditeľnému a/alebo ultrafialovému žiareniu;
- vystavenie vysokým alebo nízkym teplotám alebo zmenám teplôt;
- vystavenie chemikáliám vrátane vlhkosti;
Každý výrobok obsahuje štítk s jedinečným kódom pre sledovateľnosť výrobného procesu.

- vystavenie biologickým činidlám ako baktérie, huby, hmyz alebo iné škodcovia;
- vystavenie mechanickému pôsobeniu ako odieranie, ohýbanie, tlak a natáľovanie;
- vystavenie kontaminantom ako sú nečistoty, olej, špliechanie roztaveného kovu, atď.;
- vystavenie opotrebovaniu.

Zdravotné požiadavky:

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všetkých materiálov boli testované a spĺňajú požiadavky CE smernice.
Farbenie: Produkty sú farbené prírodnými farbivami.

Návod na použitie:

Táto rukavica je určená na použitie ako zväracia rukavica v kombinácii s vysokou citlivosťou, napríklad pri zvarení TIG.
V súčasnosti neexistuje štandardizovaná skúšobná metóda na zisťovanie prieniku UV žiarenia cez materiál rukavice, no súčasné metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zváračov zvyčajne neumožňujú prienik UV žiarenia.
Pri zariadeniach na oblúkové zvarenie z prevádzkových dôvodov nie je možné chrániť všetky časti vedúce zvaracie napätie pred priamym kontaktom.
Životnosť závisí od stupňa opotrebovania a intenzity používania v príslušných oblastiach použitia a je maximálne 60 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku vo vnútri rukavice.
Táto rukavica by sa nemala nosiť, ak existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov.
Pred použitím tejto rukavice je potrebné skontrolovať jej neporušenosť (napríklad skontrolovať, či na rukavici nie sú diery, praskliny, trhliny, nezmenila sa jej farba, a ak rukavice takéto chyby vykazujú, je potrebné ich vyradiť).
Navliekanie, zvliekanie a úprava tejto rukavice sa musí vykonávať veľmi opatrne, aby na rukavici nevznikli žiadne defekty.

Odstrániť:

Akonáhle je už použitie tohto výrobku znemožnené, je zodpovednosťou používateľa zlikvidovať tento výrobok environmentálnym spôsobom podľa miestnych predpisov.

Záruka:

Tento výrobok je zaručený bez väd. Vzhľadom k rôznosti aplikácií, je na užívateľovi, aby posúdil vhodnosť výrobku pre danú aplikáciu.

Pranie, sušenie a žehlenie:

Nie je povolené umývanie, sušenie ani žehlenie.

UV:

Táto norma neuvádza žiadnu skúšobnú metódu pre UV žiarenie. Tieto materiály sú dostatočnou ochranou.

Elektrické nebezpečenstvo:

Ak sú rukavice určené na oblúkové zvarenie: tieto rukavice neposkytujú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom spôsobeným chybným zariadením alebo prácou pod napätím. Ak sú rukavice vlhké, špinavé alebo spotené, ich elektrický odpor sa zníži, čo môže zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

Použitie materiálov:

Žltá rozdelená jelenica na rukavici.
Manžeta vyrobená z nehorľavej tkaniny 305 gr./m2
Zošíť 3 - pramennou niťou Dupont KEVLAR®.
Tieto rukavice majú dve vrstvy materiálu. Preto celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať celkový výkon vonkajšej vrstvy.

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodné značky spoločnosti E.I. duPont de Nemours and Company. **DEERSOsoft®** je registrovaná obchodná značka spoločnosti WELDAS.

Skladovanie: Skladujte v suchu pri teplotách nad 5 °C. Nestohujte vyššie než 5 kartónov na paletu.

Rukavice a oblečenie Weldas boli testované a certifikované v ANCCP, Via dello Struggino 6, 57121 Livorno, Italy (NB 0302).

Vyhlasenie o zhode, protokol o skúške, osvedčenie, príručka: www.weldas-ce.com

10-1015 manual, last revised 20.01.2026

Adresa Weldas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu