PRIROČNIK

Označbe Weldas CE na tej rokavici pomenijo, da je bil izdelek testiran in certificiran skladno z direktivo 89/686/EGS Raven 2.

IZDELEK WELDAS : 10-2101

EN12477, 09.2005 Type A/B

Vrsta rokavice: Varilna rokavica

Velikost: glejte odtis na rokavici

Velikosti v skladu z EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Legenda velikosti dlani	**9**	**9½**
Oznaka velikosti Weldas	L	XL
Mera v mm	229	241
Skupna dolžina rokavice v mm	340	350


MERJENJE VELIKOSTI

Spodaj so pojasnjeni piktogrami, označeni na rokavici

Zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem


3134

Prst	**Testna odpornost**	**Raven1**	**Raven2**	**Raven3**	**Raven4**	**Raven5**
1.	Drgnjenje (št. ciklov)	100	500	**2000**	8000	—
2.	Rez z rezilom (kazalo)	**1,2**	2,5	5,0	10,0	20,0
3.	Trganje (Newton)	10	25	**50**	75	—
4.	Luknjanje (Newton)	20	60	100	**150**	—

Zaščitne rokavice proti toplotnim tveganjem

413X4X

Prst	**Testna odpornost**
1.	Vedenje pri gorenju
2.	Kontaktna vročina
3.	Konvekcijska vročina
4.	Sevajoča vročina

Prst	**Testna odpornost**
5.	Pršenje raztopljene kovine
6.	Velike količine raztopljene kovine

!!! Če je oznaka na izdelku "X": označena postavka ni bila testirana!!!

EN12477, 2005: Zaščitne rokavice za varilce (minimalne zahteve)

Zahteve	**EN**	**Tip A Minimalna vrednost**		**Tip B Minimalna vrednost**	
Električna izolacija	pr1149-2		R≥10^6Ω		R≥10^5Ω
Odpornost na drgnjenje	EN388	2	500 Cikli	1	100 Cikli
Odpornost na rez z rezilom	EN388	1	Kazalo 1,2	1	Kazalo 1,2
Odpornost na trganje	EN388	2	25 N	1	10 N
Odpornost na luknjanje	EN388	2	60 N	1	20 N
Vedenje pri gorenju	EN407	3		2	
Odpornost na kontaktno vročino	EN407	1	100 C	1	100 C
Odpornost na konvekcijsko vročino	EN407	2	HTI≥7	0	
Odpornost na pršenje raztopljene kovine	EN407	3	25 Kapljice	2	15 Kapljice
Okretnost (pobiranje paličke prem.)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

Zdravstvene informacije:
Stopnje pH, kroma (VI) in PCP vseh materialov so bile testirane in ustrezajo zdravstvenim standardom CE.
Barva: obarvano z naravnimi materiali ls

Navodila za uporabo:
Ta rokavica je namenjena uporabi pri MIG/MAG varjenju ter varjenju elektrod.

Garancija:
Izdelek ima garancijo proti pomanjkljivostim proizvodnje. Ker so nameni uporabe lahko različni, je uporabnik odgovoren, da izbere pravi izdelek za svoj namen.

Pranje, sušenje in likanje:
Ne uporabljajte belila ali kisline, samo običajna pralna sredstva. Lastnosti usnja se spremenijo po 1 ali 2 pranjih: po pranju usnje navadno postane trše. Mehansko sušenje in likanje je mogoče, vendar ni priporočljivo.

UV:
Znotraj te norme ni testne metode, ki bi določala UV sevanje, toda pri uporabljenih materialih to običajno ne predstavlja težav.

Električno tveganje:
Ti izdelki so lahko električno prevodni, tveganje je večje, ko je izdelek moker!

Uporabljeni materiali:
Rokavica je izdelana iz ramenske fine kravje usnjice. Podloga je iz bombaža**.**

DuPont™ in KEVLAR® sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja E.I.duPont de Nemours and Company.

Shranjevanje: Hranite na suhem, pri temperaturah nad 5 ˚C. Ne nakladajte više kot 5 kartonov na 1 paleto.

Pozor: Rokavice in oblačila Weldas so testirana in certificirana pri TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nemčija (EU št. 0197).
Za več informacij o standardih EN, metodah testiranja, poročilih testov, certifikatih izdelkov in drugih izdelkih nam pišite na: europe@weldas.eu ali obiščite našo spletno stran: www.weldas.com

Proizvajalec tega izdelka je: Weldas.

Naslov podjetja Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-pošta : europe@weldas.eu