MANUAL

Weldas CE mærkninger på handsker indikere at de er testet og certificeret til 89/686/ECC stk. 2.

WELDAS PRODUKT: 10-2385

EN12477, 09.2005 Type A

Handske type : Svejsehandsker **Registreret varemærke :** *COMFOflex*® **Størrelse:**

Størrelser angivet efter EN 12477, 2005/EN 420, 2003

Håndstørrelse index	9	9½	10½
Weldas størrelses label	L	XL	XXL
Måleenhed in mm.	229	241	267
Total længde af handske i mm	370	370	370

Bearbejdet størrelse

Følgende forklarer pictogram, der er på handskerne.

Beskyttelses handske med mekanisk risiko.


4133

Finger	Test modstand	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
1.	Slidgrad	100	500	2000	**8000**	—
2.	Kniv blad	**1,2**	2,5	5,0	10,0	20,0
3.	Flå	10	25	**50**	75	—
4	Stikke hul i	20	60	**100**	150	—

Beskyttelses handsker mod varme.

41344X

Finger	Test modstand
1.	Varme påvirkning
2.	Varme kontakt
3.	Varmestrømning
4.	Strålevarme

Finger	Test modstand
5.	Små svejsestænk
6.	Store svejsestænk

Hvis produktet er mærket "X", så er produktet ikke testet.

EN12477, 2005:Beskyttelses handsker for svejsere (minimum krav)

Krav	EN	Type A Minimum klassifisering		Type B Minimum klassifisering	
Elektrisk isolering	pr1149-2		R≥10^6Ω		R≥10^5Ω
Slid modtstand	EN388	2	500 cyclus	1	100 cyclus
Modstand mod skæring	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Itu rivnings modstand	EN388	2	25 N	1	10 N
Modtstand mod	EN388	2	60 N	1	20 N
Påvirkning af ilt	EN407	3		2	
Modstandsdygtighed ved varme-kontakt	EN407	1	100 C	1	100 C
Modstand overfor strålevarme	EN407	2	HTI≥7	0	
Modstand overfor små svejsestænk	EN407	3	25 Dråbe	2	15 Dråbe
Med denne handske er det muligt at få fat I elektroder, selv de små dimensioner.	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

Helbreds information:
PH-værdi, Crom(VI) og PCP grænser for alle varer er blevet testet og imødekommer CE helbreds standarder.
Farv: Farvning er alle naturlige farver.

Brugsvenledning:
Denne handske er anvendelige både til MIG/MAG og elektrode svejsning. Den aluminiserede bagsides funktion er at reflektere varmepåvirkning

Garanti:
Dette produkt er garanteret mod fabrikationsvejl. På grund af

Vask, tørring og stryning:
Brug ikke blegemiddel eller syre, men kun almindeligt vaskepuler. Læderets karakteristik vil ændres efter 1 eller 2 gange vask. Typisk vil læderet blive hårdt efter vask. Tørretumbler og strygning er muligt men anbefales ikke.

UV:
Med denne norm er der ikke foretaget test-metode til identifikation af UV stråler, men normalt giver det ikke problemer med de anvendte materialer.

Elektrisk farer:
Dette produkt kan klare en elektrisk påvirkning. Risiko er højere, når produktet er vådt

Materialet er fremstillet af:
En aluminiseret bagside der beskytter mod 95% direktet varmestråling, dyreskind i håndfladen og en ***COMFOflex***® overhånd. Mellemlæg er fremstillet af brændhæmmende materiale for ekstra beskyttelse.
Syet med 4 lag Dupont KEVLAR® .
Alle syninger er skjulte.

DuPont™ and KEVLAR® er varemærker eller registrede varemærker af E.I.duPont de Nemours and Company. ***COMFOflex***® er et registreret varemærke ved Weldas.

Opbevaring: opbevares over 5° Celcius. Stabl ikke højere en 5 kartons på en palle

Bemærk: Weldas handsker og beklædning er testet og certificeret af TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197)
For yderligere informationer om EN standarder, test metoder test rapporter, produkt certifikater og andre produkter, kan indhentes via e-mail: europe@weldas.eu eller besøg os på vores hjemmeside: www.weldas.com

Producent af dette produkt: Weldas

Adresse informationer om Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.eu